«PeakTech® P 1286» 100 MHz / 2 CH, 1 GS/s PC-Oszilloskop mit USB&LAN



399,90 €

Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf. Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 1286

GTIN/EAN: 4250569406805

Beschreibung

Für den mobilen Einsatz am Laptop oder den dauerhaften Einbau in Schaltschränken, eignet sich dieses kleine und leistungsfähige PC-Oszilloskop hervorragend. Für die schnelle Darstellung jeder eingehenden Wellenform reicht ein Druck auf die Autoset-Taste, schon sucht das Oszilloskop selbst die bestmögliche Anzeige. Natürlich verfügen alle Modelle dieser Serie über einen XY-Modus und eine FFT-Funktion. Eine Datenübertragung an den PC erfolgt über einen isolierten LAN-Anschluss oder die USB-Schnittstelle, wobei das Gerät über USB direkt mit der notwendigen Spannung versorgt wird.

Technische Merkmale

- 2-Kanal 100 MHz PC-Oszilloskop mit 1 GS/s Sampling Rate
- Speicherlänge von 10 Mio. Punkten pro Kanal
- Isolierter LAN-Anschluss zur Datenübertragung mit Netzteil
- USB-Anschluss zur Datenübertragung ohne Netzteil
- Eingangspannung max.: 40 Vpp
- Zubehör: Tastköpfe, USB Kabel, BNC-Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung, Software CD

Spezifikationen

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Bandbreite:	100 MHz
Kanäle:	2 CH
Sampling 1 CH:	1 GS/s
Sampling 2 CH:	500 MS/s
USB:	■(isoliert)
Anstiegszeit:	< 3.5 ns
Hor. Skala max.:	100 s/div
Hor. Skala min.:	2 ns/div
Speichertiefe:	10.000.000 Punkte
Vert. Auflösung:	8 Bit
Vert. Skala max.:	5 V/div
Vert. Skala min.:	2 mV/div

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de