# «PeakTech® P 3360» Digitalmultimeter, 40.000 Counts, IP67 mit TrueRMS




## 99,90 €

Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf. Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 3360

GTIN/EAN: 4250569400865

## Beschreibung

Profesionelles Digital-Multimeter mit großer, gut ablesbarer und beleuchteter LCD-Anzeige. Dieses Modell verfügt über eine hohe Grundgenauigkeit (0.06%), True RMS-Messung für Wechselspannung & Wechselstrom, Maximal-/Minimalwert-Speicherung (MAX-MIN) sowie PEAK-Spitzenwerterfassung und über eine hohe Auflösung mit einer maximalen Anzeige von 40.000 Counts. Die automatische Messbereichswahl sorgt für eine anwenderfreundliche Bedienung, da nur noch die Messfunktion ausgewählt werden muss, nicht jedoch der genaue Messbereich. Neben den umfangreichen Messfunktionen für Spannung, Strom, Kapazität, Frequenz, Temperatur und Widerstand verfügt dieses Modell über eine Durchgangsprüfung mit akustischem Signal und einem Diodentest. Zudem hat das Gehäuse eine IP 67 Schutzklasse, was bedeutet dass das Gerät staub- und wasserdicht ist. Somit ist es hervorragend für den Außendiensteinsatz geeignet.

## Technische Merkmale

- 4 3/4-stellige, 20 mm LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- IP67 staub- und wasserdicht
- Echt-Effektivwertmessung
- Relativwertmessfunktion
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Abschaltautomatik
- Sicherheit: TÜV/GS,EN 61010-1; CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Zubehör: Prüfleitungen, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Digitalstellen:** | 40.000 |
| **Grundgenauigkeit DC:** | +/- 0,06% |
| **Überspannungskategorie:** | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| **Anzeige Art:** | LCD |
| **GS - Geprüfte Sicherheit:** | ■ |
| **Schutzart:** | IP 67 |
| **True RMS:** | ■ |
| **V DC Auflösung min.:** | 0,01 mV |
| **V DC max.:** | 1000V |
| **A AC max.:** | 10A, 20 A |
| **Akku/Batterie:** | 9V Block |
| **Hz max.:** | 100 MHz |
| **Kapazität max.:** | 40 mF |
| **OHM Auflösung min.:** | 0,01 Ω |
| **OHM max.:** | 40 MΩ |
| **Temp. max.:** | 1000 °C |
| **Temp. min.:** | -50 °C |
| **mA DC max.:** | 400 mA |
| **mV DC max.:** | 400 mV |
| **µA DC max.:** | 4000 µA |
| **V AC Auflösung min.:** | 0,01 mV |
| **V AC max.:** | 1000V |
| **mV AC max.:** | 400 mV |
| **A DC max.:** | 10A, 20A |
| **mA AC max.:** | 400 mA |
| **µA AC max.:** | 4000 µA |

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de