

«PeakTech® P 6215» Digital Labornetzgerät mit 4 variablen Ausgängen



389,00 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf.
Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 6215

GTIN/EAN: 4250569402272

Beschreibung

Das PeakTech 6215 ist ein Labornetzgerät welches über 4 separate Spannungsausgänge verfügt. Alle vier Spannungsausgänge sind stufenlos regelbar durch die Drehregler, welche jeweils an den Seiten der Front angebracht sind. Durch die Drehregler ist es möglich, Spannung und Strom bei CH1 und CH2 frei einzustellen. Bei den Channel 3 und 4 können jeweils nur die Spannungen eingestellt werden, da sie über feste Stromwerte verfügen. Das Gerät besitzt ebenfalls die CC und CV Funktion, welche benutzt wird, um konstante Ströme oder Spannungen einzustellen oder darzustellen. Der Hauptschalter des Labornetzgerätes ist in der Front integriert, sowie auch die Taste für die ein - und abschaltung der Ausgangsspannung. Mit den beiden Drucktasten auf der linken und rechten Seite, findet die Umschaltung der Ausgänge statt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit mit den beiden Drucktasten für die Umschaltung auf normal, seriell und parallel, die Art der Verschaltung der von einander unabhängigen regelbaren Ausgänge, einzustellen. Durch seine Vielseitigkeit, kann das PeakTech 6215 in vielen Bereichen der Elektrotechnik eine optimale Anwendung finden.

Technische Merkmale

- Vierkanaliges Labornetzgerät (2 x 0 - 30 V/0 - 5 A; 0 - 6,5V/3 A; 0 - 15 V/1 A)
- 3-stellige 14mm, blaue LED-Digitalanzeige
- Anzeige zwischen den Kanälen umschaltbar
- Ausgänge abschaltbar

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Überlastschutz und kurzschlussfest
- Innenliegende Kühlkörper und Lüfter
- Hohe Laststabilität und geringe Restwelligkeit
- Stabiles Metallgehäuse mit Tragegriff
- Safety-Transformer: EN 61558 - 2 - 6
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Kanäle: 4 CH

Anzeige Art: Segment

Ausgangsspannung: 0 - 30 V DC

Ausgangsstrom: 0 - 5 A

Eingangsspannung: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Kühlung: Aktiv

SELV: ■

Zus. Ausgang: 0 - 6.5 V DC, 0 - 15 V DC