

«PeakTech® P 6205» Digital Labornetzgerät 0 - 30 V/0 - 5 A DC



149,50 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf.
Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 6205

GTIN/EAN: 4250569402258

Beschreibung

Das PeakTech 6205 ist ein Labornetzgerät, welches durch seine Dual Anzeige und mit seinem einstellbaren / Festspannungsausgang hervorsteicht. Mit den Drehreglern kann die auszugebende Spannung aber auch der Strom eingestellt werden. Des Weiteren sind die Drehregler untereinander aufgeteilt, um grobe aber auch feine Spannungs -/ Stromänderungen vornehmen zu können. Der Spannungsbereich der bei dem einstellbaren Spannungsausgang eingestellt werden kann, beträgt 0 - 30V DC und der Strombereich beträgt 0 - 5A. Die höhe des Festspannungsausganges beträgt 5V DC, dabei wird ein Strom von 1A ausgegeben. Nicht nur der Hauptschalter ist in der Front des Labornetzgerätes integriert sondern auch die Taste zu ein -/ und ausschalten des einstellbaren Spannungsausganges. Wenn diese Taste betätigt wurde und der Spannungsausgang aktiviert ist, wird dieses mit einer aufleuchtenden LED signalisiert, welche beim abschalten erlischt. Ein weiteres interessantes Feature ist die CC und CV Funktion des Labornetzgerätes, wodurch eine konstante Spannung oder ein konstanter Strom vom Gerät ausgegeben werden kann. Das PeakTech 6205 ist ein solides und gutes Labornetzgerät, welches in vielen Bereichen seinen Einsatzbereich findet.

Technische Merkmale

- Einkanal Labornetzgerät
- 4-stellige blaue LED-Digitalanzeige
- Ausgangsspannung- und Strom in getrennten Anzeigen ablesbar

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- 5 V/1 A Festspannungsausgang
- Überlastschutz und kurzschlussfest
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Hohe Laststabilität und geringe Restwelligkeit
- Stabiles Metallgehäuse mit Tragegriff
- Trenntransformator: EN-61558-2-6
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Kanäle: 1 CH

Anzeige Art: Segment

Ausgangsspannung: 0 - 30 V DC

Ausgangsstrom: 0 - 5 A

Eingangsspannung: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Kühlung: Aktiv

SELV: ■

Zus. Ausgang: 5 V DC