

«PeakTech® P 2015 A» True RMS 1000 V Digitalmultimeter 4000 Counts



49,90 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf.
Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 2015 A

GTIN/EAN: 4250569405709

Beschreibung

Das neue PeakTech 2015 A bietet eine Vielzahl an Messfunktionen von elektrischen Messgrößen für jeden Anwender aus Industrie, Handwerk, Ausbildung, Hobby und dem Labor. Es wurde nach neuesten Entwicklungsaspekten gefertigt und verfügt über ein doppelt isoliertes Spritzgussgehäuse mit Gummierung, eine Service-Klappe auf der Rückseite, über welche nicht nur die Batterie ersetzt werden, sondern auch die Schmelzsicherungen getauscht werden können. Das Gerät verfügt über einen LCD-Bildschirm mit einer Zeichenhöhe von 27 mm und einem Bargraph mit 61 Segmenten. Die automatische Bereichswahl bietet eine sehr anwenderfreundliche Bedienung und Messwerte können hervorragend auf dem beleuchteten Display abgelesen werden. Durch die hohe Überspannungskategorie CAT III bis 1000V, können Sie dieses Gerät sicher an elektrischen Installationen und Anlagen verwenden.

Technische Merkmale

- True RMS Messungen von ACV und ACA Werten
- 27 mm, 3 3/4-stellige LCD-Anzeige (max. 3999) mit Hintergrundbeleuchtung und 61-Segment-Balkengrafik
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Tastverhältnis und Relativwertmessfunktion
- Temperaturmessung über Typ-K Fühler

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Schnelle Durchgangsprüfung und Diodentest
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Temperaturfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Digitalstellen: 4.000

Grundgenauigkeit DC: +/- 0,5%

Überspannungskategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Anzeige Art: LCD

Bereichswahl: Automatisch

True RMS: ■

V DC max.: 1000V

A AC max.: 10A

Akku/Batterie: 9V Block

Hz max.: 10 MHz

Kapazität max.: 400 µF

OHM max.: 40 MΩ

Temp. max.: 1000 °C

Temp. min.: -20 °C

mA DC max.: 400 mA

mV DC max.: 400 mV

µA DC max.: 4000 µA

V AC max.: 1000V

mV AC max.: 400 mV

A DC max.: 10A

mA AC max.: 400 mA

µA AC max.: 4000 µA