«PeakTech® P 1286» Osciloscopio 100 MHz/2CH, 1 GS/s, USB&LAN

399,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 1286

GTIN/EAN: 4250569406805

Descripción

Este pequeño y potente osciloscopio es ideal para su uso en portátiles o su instalación permanente en cabinas de control. Para mostrar con rapidez todas las formas de onda, basta con presionar la tecla Autoset y el propio osciloscopio buscará el mejor display posible. Todos los modelos de la serie cuentan con modo XY y función FFT. La información se transmite mediante USB o LAN y el aparato recibe el voltaje de funcionamiento directamente mediante USB.

Características técnicas

- Osciloscopio de PC de 2 canales con 100 MHz y 1GS/s de tasa de muestreo
- Longitud de memoria de 10 millones de puntos por canal
- Conexión LAN independiente para transmisión de datos con fuente de alimentación
- Conexión USB para transferencia de datos sin fuente de alimentación
- Máxima entrada de voltaje: 40 Vpp
- Accesorios: sondas, cable USB, cable BNC, adaptador, manual, CD de software

Especificaciones

Sampling 1 CH:	1 GS/s

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Sampling 2 CH:	500 MS/s
Banda ancha:	100 MHz
Canales:	2 CH
Escala hor. min.:	2 ns/div
Escala hor. máx.:	100 s/div
Profundidad de la memoria:	10.000.000 Puntos
Tiempo de subida:	< 3.5 ns
USB:	■ (aislado)
Vert. Escala min.:	2 mV/div
Vert. Escala máx.:	5 V/div
Vert. resolución:	8 Bit