

«PeakTech® P 2005 A» 1000V Multímetro Digital 2000 counts, 10A AC/DC



39,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 2005 A

GTIN/EAN: 4250569405587

## Descripción

---

El nuevo PeakTech 2005 A ofrece una multitud de funciones de medición eléctricas. Fue fabricado de acuerdo con los últimos aspectos de desarrollo y tiene una carcasa moldeada por inyección de doble aislamiento con revestimiento de goma, un soporte inclinable en la parte posterior, que se puede quitar para reemplazar las baterías. Los fusibles también se encuentran debajo del soporte, si es necesario reemplazarlos. El dispositivo funciona con batería y tiene una pantalla LCD de 28 mm. La selección de rango manual permite un tiempo de respuesta muy rápido y los valores medidos se pueden leer fácilmente en la pantalla iluminada. El PeakTech 2005 A se puede utilizar para medir DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacitancia, diodo, transistor, continuidad, temperatura, frecuencia e inductancia, que crean una amplia gama de aplicaciones. Debido a la alta categoría de sobretensión CAT III 1000V, puede utilizar este dispositivo de forma segura en instalaciones y sistemas eléctricos.

## Características técnicas

---

- Pantalla LCD de 28 mm, 3 1/2 dígitos (máx. 1999) con retroiluminación
- Selección de rango manual con tiempo de respuesta rápido
- Medición de inductancia hasta 20 H
- Prueba de transistor HFE
- Función PeakHold
- Medición de temperatura con sonda tipo K

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Prueba rápida de continuidad y prueba de diodos
- Apagado automático e indicación de batería baja
- Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Accesorios: Estuche de transporte, cables de prueba, termopar, adaptador de temperatura, batería y manual de usuario

## Especificaciones

---

**Categoría de sobrevoltaje:** CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

<b>Dígitos:</b>	2.000
<b>Capacidad max.:</b>	200 $\mu$ F
<b>Inductancia máx.:</b>	20 H
<b>OHM máx.:</b>	2000 M $\Omega$
<b>Precisión Básica DC:</b>	+/- 0,5%
<b>Selección de rango:</b>	Manualmente
<b>Temp. máx. :</b>	1000 °C
<b>Temp. mín. :</b>	-20 °C
<b>Tipo de pantalla:</b>	LCD
<b>True RMS:</b>	
<b>V AC máx.:</b>	1000V
<b>V DC máx.:</b>	1000V
<b>hFE:</b>	
<b>mA CA máx.:</b>	200 mA
<b>mA CC máx.:</b>	200mA
<b>A AC max.:</b>	10A
<b>Hz max.:</b>	10 MHz
<b>A DC max.:</b>	10A