

## «PeakTech® P 6223» Fuente de Alimentación Conmutable DC 0 - 30 V / 0 - 10 A



129,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 6223

GTIN/EAN: 4250569407901

### Descripción

---

Nuestra nueva y delgada fuente de alimentación de laboratorio ofrece valores de salida ajustables con precisión de 30 V y 10 A, con una potencia continua de 300 W, ideal para laboratorios, talleres y entornos de desarrollo. Su elegante carcasa negra con pantalla LED azul de fácil lectura se integra a la perfección en cualquier entorno de trabajo. Gracias a su alta resolución de 10 mA y 10 mV, podrá realizar incluso los ajustes más precisos para optimizar la alimentación de sus dispositivos. Una característica especial es la salida conmutable, que permite preajustar la corriente y el voltaje con la salida apagada. La fuente de alimentación también cuenta con un práctico puerto USB (5 V/2 A) en la parte frontal, ideal para cargar dispositivos o alimentarlos, como placas de desarrollo. El ventilador con control de temperatura garantiza un funcionamiento silencioso y evita el sobrecalentamiento, incluso durante un uso prolongado. Esta fuente de alimentación combina un rendimiento fiable con un diseño inteligente y es la opción perfecta para usuarios exigentes que valoran la precisión y la comodidad.

### Características técnicas

---

- Klar lesbare blaue LED- Anzeigen (4- Stellig)
- Grob- und Feineinstellung für Strom und Spannung
- Spannungs- und Stromwerte Vorwahl (bei Output Off)
- CC (Konstantstrom) und CV (Konstantspannung) Modus
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Temperatur

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH  
Gerstenstieg 4  
DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- 5V/2A USB-Ladebuchse für Verbraucher
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung

## Especificaciones

---

**Canales:** 1 CH

**Conector de entrada:** Toma IEC

**Conector de salida:** 4 mm Buchse

**Control Remoto:** ☐

**Corriente de salida:** 0 - 10 A

**Tensión de salida:** 0 - 30 V DC

**Tipo de pantalla:** Segmento

**USB:** ■(Power Only)

**Voltaje de entrada:** 115 - 230 VAC 50/60 Hz