«PeakTech® P 4096» Multímetro Digital Gráfico, 200000 cuentas, TFT



709,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 4096

GTIN/EAN: 4250569404054

Descripción

Multímetro de escritorio de precisión de novedoso desarrollo con display TFT gráfico para la muestra de los valores medidos, curva, gráficos de función y mucho más, con hasta 150 medidas por segundo. Este modelo está equipado de acuerdo con los últimos estándares técnicos y presenta una serie de funciones especiales, como medida dual utilizando dos funciones de medida distintas, datalogger interno y externo, histograma, DB, éxito/fracaso, resistor térmico o medidas de termopar, gráficos de función, adquisición de valores medios o gráficos de barras. Las medidas se completan con la medición True RMS hasta 100kHz. Para su control mediante software o protocolo SCPI, el PeakTech 4096 cuenta con puertos USB, RS-232 y una interfaz LAN para integración de red.

Características técnicas

- Display TFT gráfico de 5 1/2 dígitos (200000) (4") 480x320 píxeles
- Hasta 150 mediciones por segundo
- Datalogger 100 millones de puntos/ intervalo de 5ms
- Medición True RMS hasta 100kHz
- Histograma, gráfico de barras, display de tendencias, éxito/fracaso y muchas otras funciones adicionales
- Funciones de registro de MIN, MAX, media y valor relativo
- Test de diodo y continuidad
- Tipo B / E / J / K / N / R / S / T o PT100 / PT385

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Datalogger interno o memoria USB
- Conexiones LAN, USB y RS-232
- Control de datos posible mediante protocolo SCPI
- Seguridad: EN 61010-1; CAT I 1000V / CAT II 600 V
- Accesorios: cable de alimentación, cable de interfaz, CD, cables de prueba, sensor de temperatura y manual

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje:	CAT I 1000 V, CAT II 600 V
Dígitos:	200.000
Capacidad max.:	10000 µF
LAN:	■
OHM máx.:	100 MΩ
Precisión Básica DC:	+/- 0,015%
RS-232:	■
Temp. máx. :	1350 °C
Temp. mín. :	-200 °C
Tensión de red:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Tipo de pantalla:	TFT color
USB:	■
V AC máx.:	750 V
V DC máx.:	1000V
mA CA máx.:	200 mA
mA CC máx.:	200mA
mV AC máx.:	200 mV
mV CC máx.:	200 mV
A AC max.:	10A
Hz max.:	1 MHz
µA DC max.:	200 µA
A DC max.:	10A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de