«PeakTech® P 3442» Multímetro Digital TrueRMS ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC, Bluetooth



149,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 3442

GTIN/EAN: 4250569404290

Descripción

El PeakTech 3442 es un multímetro digital práctico, pensado para un uso de alto rendimiento en entornos muy exigentes y presenta gran variedad de funciones de medida. El display del aparato puede ajustarse entre un display LCD de 6000 dígitos y un display LCD de alta resolución de 60000 dígitos, con todas las medidas llevadas a cabo como TrueRMS. Además de las funciones de medida para corriente, voltaje, capacitancia, resistencia y otras, el aparato cuenta con medidas de bucle de corriente de 4-20mA%, filtro de pase bajo y función de autohold. Los valores medidos pueden mostrarse y procesarse en un PC mediante software o en un terminal iOS o Android mediante app. Durante la creación de este modelo se prestó especial atención a la seguridad del usuario, mediante una carcasa resistente a golpes e impactos y una alta categoría de sobrevoltaje. Dado lo extensivo de sus funciones de medida y la facilidad de su uso, este aparato es apto para cualquier ingeniero que considere importante un multímetro preciso, potente y prácticamente indestructible.

Software: compatible con DMM Tool - descargar en el área de servicio

Características técnicas

- Medidas de voltaje TrueRMS hasta 1000V y de corriente hasta 10A AC/DC

- Display LCD con 6000 dígitos, variable a 60000 dígitos
- Medidas de resistencia, test de continuidad y test de diodo
- Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app
- Funciones de medida de valor relativo, 4-20 mA% y filtro de paso bajo
- Data hold, selección de rango automática o manual
- Funciones de valor máximo y mínimo, función pico
- Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Accesorios: bolsa, cables de medida, sensores de temperatura, software, adaptadores BT, pilas, manual

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Dígitos:	60.000
Acumulador / Batería:	1,5V AAA
Bluetooth:	■
Capacidad max.:	6 mF
GS - Tested safety:	■
OHM máx.:	60 MΩ
Precisión Básica DC:	+/- 0,9%
Resolución de ohmios min.:	0,01 Ω
Selección de rango:	Automáticamente
Temp. máx. :	760 °C
Temp. mín. :	-50 °C
Tipo de pantalla:	LCD
True RMS:	■
V AC máx.:	1000V
V AC resolución mín.:	0,01 mV
V DC máx.:	1000V
mA CA máx.:	600 mA
mA CC máx.:	600mA
mV AC máx.:	600 mV
mV CC máx.:	600 mV
A AC max.:	10A
Hz max.:	10 MHz

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

µA DC max.:	6000 µA
A DC max.:	10A
µA AC max.:	6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de