«PeakTech® P 4075» Multímetro Digital Escritorio 63000 cuentas

539,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 4075

GTIN/EAN: 4250569402234

Descripción

Multímetro digital de escritorio acorde con los últimos estándares técnicos equipado con un display dual de 4 5/6 dígitos (máximo 63000). La versatilidad de sus funciones incluye medidas True RMS, medidas de temperatura y medida de resistencia termopar de 3 cables. El software de PC para organización y control de datos, el datalogger integrado mediante memoria interna, memoria USB o tarjeta SD, la conexión inalámbrica mediante Bluetooth al PC o su integración en una red empresarial mediante LAN permiten una gran multitud de aplicaciones.

Software: compatible con DMM Tool - descargar en el área de servicio

Características técnicas

- Display VFD de 13mm, 4 5/6 dígitos máximo 63000
- Medición True RMS
- Selección de rango automática y manual, medidas de pico/min/max y valor relativo
- Test de diodo, continuidad y medida de resistencia termopar de 2 ó 3 cables
- Medida de temperatura compatible con: tipo K, J, E, N, T, B, R, S, PT 100/500/1000
- Datalogger con memoria interna, memoria USB o tarjeta SD
- Bluetooth, RS-232, LAN y USB
- Control de datos mediante software de PC

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Seguridad: EN 61010-1; CAT II 600 V
- Accesorios: cable de alimentación, cable USB, cable RS-232, adaptador Bluetooth, software para Windows, cables de medición, sensor de temperatura, adaptador de temperatura, manual

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje:	CAT I 1000 V, CAT II 600 V
Dígitos:	60.000
Bluetooth:	■
Capacidad max.:	60 mF
LAN:	■
OHM máx.:	60 MΩ
Precisión Básica DC:	+/- 0,03%
RS-232:	■
SD-Slot:	■
Temp. máx. :	1350 °C
Temp. mín. :	-200 °C
Tensión de red:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Tipo de pantalla:	Segmento
True RMS:	■
USB:	■
V AC máx.:	1000V
V DC máx.:	1000V
mA CA máx.:	600 mA
mA CC máx.:	600mA
mV AC máx.:	600 mV
mV CC máx.:	600 mV
A AC max.:	10A
Hz max.:	60 MHz
µA DC max.:	6000 µA
A DC max.:	10A
µA AC max.:	6000 µA