«PeakTech® P 3441» Multímetro Digital TrueRMS ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC

129,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 3441

GTIN/EAN: 4250569403651

Descripción

El PeakTech 3441 es un multímetro digital de diseño robusto para su uso industrial, con una variedad de funciones de medida y un display LCD variable entre 6000 dígitos y 60000 dígitos, en el que todas las medidas se registran como valores True RMS. Además de las funciones de medida para corriente, voltaje, capacitancia, resistencia y muchas otras, este aparato incluye como novedad una medida de bucle de corriente de 4-20 mA%, filtro low-pass y función de auto hold. Durante el desarrollo del aparato, se prestó especial atención a la seguridad del mismo y de su usuario, incluyendo una carcasa resistente a golpes e impactos y gran protección contra sobrevoltaje. Por su abanico de medidas y su facilidad de uso, este multímetro es ideal para ingenieros tanto electrónicos como técnicos y eléctricos, para los que es importante un aparato preciso, casi indestructible y técnicamente potente.

Características técnicas

- Voltaje True RMS hasta 1000 V y corriente hasta 10 A AC/DC
- Display LCD con 6000 dígitos, variable a 60000 dígitos
- Medida de resistencia, test de continuidad, test de diodo
- Medida de frecuencia de hasta 10 MHz y función de Hz/ciclo de trabajo
- Medida de capacitancia hasta 6 mF
- Medida de temperatura hasta 760°C
- Funciones de medida de valor relativo 4-20 mA% y filtro low-pass

- Data hold, selección de rango tanto automática como manual
- Funciones de valor máximo y mínimo así como función pico
- Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Accesorios: bolsa, cables de medida, sensor de temperatura con adaptador, pilas, manual

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Dígitos:	60.000
Acumulador / Batería:	1,5V AAA
Capacidad max.:	6 mF
GS - Tested safety:	■
OHM máx.:	60 MΩ
Precisión Básica DC:	+/- 0,9%
Resolución de ohmios min.:	0,01 Ω
Selección de rango:	Automáticamente
Temp. máx. :	760 °C
Temp. mín. :	-50 °C
Tipo de pantalla:	LCD
True RMS:	■
V AC máx.:	1000V
V AC resolución mín.:	0,01 mV
V DC máx.:	1000V
V DC resolución mín.:	0,01 mV
mA CA máx.:	600 mA
mA CC máx.:	600mA
mV AC máx.:	600 mV
mV CC máx.:	600 mV
A AC max.:	10A
Hz max.:	10 MHz
µA DC max.:	6000 µA
A DC max.:	10A
µA AC max.:	6000 µA