

«PeakTech® P 6222» Fuente de Alimentación Digital DC 0 - 30 V / 0 - 5 A



89,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 6222

GTIN/EAN: 4250569407895

Descripción

Nuestra nueva y delgada fuente de alimentación de laboratorio ofrece valores de salida ajustables con precisión de 30 V y 5 A, con una potencia continua de 150 W, ideal para laboratorios, talleres y entornos de desarrollo. Su elegante carcasa negra con pantalla LED azul de fácil lectura se integra a la perfección en cualquier espacio de trabajo. Gracias a su alta resolución de 1 mA y 10 mV, podrá realizar incluso los ajustes más precisos para optimizar la alimentación de sus dispositivos. Una característica especial es la salida conmutable, que permite preajustar la corriente y el voltaje con la salida apagada. La fuente de alimentación también cuenta con un práctico puerto USB (5 V/2 A) en la parte frontal, ideal para cargar dispositivos o alimentarlos, como placas de desarrollo. El ventilador con control de temperatura garantiza un funcionamiento silencioso y evita el sobrecalentamiento, incluso durante un uso prolongado. Esta fuente de alimentación combina un rendimiento fiable con un diseño inteligente y es la opción perfecta para usuarios exigentes que valoran la precisión y la comodidad.

Características técnicas

- Klar lesbare blaue LED- Anzeigen (4- Stellig)
- Grob- und Feineinstellung für Strom und Spannung
- Spannungs- und Stromwerte Vorwahl (bei Output Off)
- CC (Konstantstrom) und CV (Konstantspannung) Modus
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Temperatur

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- 5V/2A USB-Ladebuchse für Verbraucher
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung

Especificaciones

Canales: 1 CH

Conector de entrada: Toma IEC

Conector de salida: 4 mm Buchse

Control Remoto: ☐

Corriente de salida: 0 - 5 A

Tensión de salida: 0 - 30 V DC

Tipo de pantalla: Segmento

USB: ■(Power Only)

Voltaje de entrada: 115 - 230 VAC 50/60 Hz