«PeakTech® P 6160» Fuente de alimentación de Laboratorio Conmutable



379,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 6160

GTIN/EAN: 4250569403040

Descripción

Esta fuente de alimentación de laboratorio tiene una toma de 1-30V de voltaje y puede proporcionar corriente de hasta 30A. La configuración de voltaje puede cambiarse con el mando rotativo. Mediante el display LCD iluminado, todos los valores pueden mostrarse con claridad. El interruptor principal de la fuente de alimentación está integrado en el frontal para garantizar un apagado seguro y controlado en todo momento. Las tomas frontales sólo aceptan corrientes de hasta 5A. En los bornes de polo localizados en la parte de atrás del aparato es posible emitir corrientes de hasta 30 amperios. Gracias a la posibilidad de soltar corrientes tan altas, esta fuente de alimentación de laboratorio es indispensable tanto para uso aficionado como profesional.

Características técnicas

- Display LCD iluminado que muestra valores de salida de voltaje y corriente
- Alta eficiencia
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga y exceso de temperatura
- Rango ajustable de voltaje: 1-30V
- Salida DC: conectores en la parte de atrás de hasta 20 A
- Transformador: EN 61010-1
- Accesorios: cable de alimentación, manual

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Especificaciones

Canales:	1 CH
Conector de entrada:	Toma IEC
Conector de salida:	4 mm Buchse, Terminales de polo (trasero)
Control Remoto:	□
Corriente de salida:	0 - 30 A
Tensión de salida:	1 - 30 V DC
Tipo de pantalla:	LCD
Voltaje de entrada:	230 VAC / 50 Hz

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de