«PeakTech® P 3440» Multímetro Gráfico True RMS, 50000 cuentas



199,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 3440

GTIN/EAN: 4250569403064

Descripción

El PeakTech 3440 es un innovador multímetro gráfico con un display TFT a color de 50000 dígitos con una alta precisión básica DC de 0.05%. El datalogger interno permite el registro de los valores medidos, incluso a lo largo de mediciones prolongadas, y su transferencia posterior a un PC. Los valores registrados internamente también pueden ser mostrados gráficamente en el propio multímetro o en un PC. También pueden mostrarse incluso en terminales Android o iOS mediante la conexión Bluetooth. Este multímetro tiene diversas funciones de medida para corrientes directas y alternas, voltajes directos y alternos, resistencia, capacitancia, frecuencia o temperatura. Los valores de voltaje alterno y corriente alterna se registran como TrueRMS. La variedad de funciones y su facilidad de uso hacen de este aparato el compañero ideal para cualquier ingeniero para el que sea importante un multímetro potente, preciso y prácticamente indestructible.

Software: compatible con DMM Tool - descargar en el área de servicio

Características técnicas

- Medidas de voltaje TrueRMS hasta 1000V AC/DC
- Medidas de corriente TrueRMS hasta 10 A AC/DC
- Display TFT a color con 50000 dígitos digitales
- Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Datalogger interno con display de curva
- Funciones de medida de Z Bajo, AC + DC y 4-20mA%
- Funciones de valor máximo, mínimo y media
- Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- Accesorios: cargador, sensor de temperatura, estuche de transporte, cables de medida, adaptador BT, software, manual

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Dígitos:	50.000
Acumulador / Batería:	Li-Po 1200 mAh
Almacenamiento de datos:	■
Bluetooth:	■
Capacidad max.:	10 mF
Diagonal de la pantalla (TFT):	5,6 cm (2,2")
GS - Tested safety:	■
Grado de protección:	IP 42
OHM máx.:	50 MΩ
Precisión Básica DC:	+/- 0,05%
Resolución de ohmios min.:	0,01 Ω
Selección de rango:	Automáticamente
Temp. máx. :	1350 °C
Temp. mín. :	-200 °C
Tipo de pantalla:	TFT color
True RMS:	■
V AC máx.:	1000V
V AC resolución mín.:	0,01 mV
V DC máx.:	1000V
V DC resolución mín.:	0,01 mV
mA CA máx.:	500 mA
mA CC máx.:	500mA
mV AC máx.:	500 mV
mV CC máx.:	500 mV

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

A AC max.:	10A
Hz max.:	10 MHz
µA DC max.:	5000 µA
A DC max.:	10A
µA AC max.:	5000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de