

«PeakTech® P 2180» Multímetro Digital con medidor LCR, 6000 cuentas



109,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 2180

GTIN/EAN: 4250569403026

Descripción

Este multímetro digital combinado con función de medida LCR puede usarse de forma universal para el servicio y mantenimiento. Además de las funciones de multímetro como medida de voltaje, corriente y frecuencia este aparato también tiene funciones de medida para inductancia, capacitancia y resistencia. Con el sensor tipo K incluido es posible medir temperatura. Para su uso de campo, el PeakTech 2180 dispone de clase de protección IP67, a prueba de polvo y agua. El aparato está protegido contra inmersiones breves, lluvia y salpicaduras. Estas funciones hacen del aparato un compañero ideal para técnicos de servicio y usuarios en los sectores industrial y de construcción.

Características técnicas

- Display LCD de 3 5/6 dígitos 27mm (max 5999) retroiluminado
- Funciones de medida de multímetro para corriente, voltaje y frecuencia
- Funciones de medida LCR para resistencia, capacitancia e inductancia
- Tests de continuidad y diodo
- Medición de temperatura mediante sensor tipo K
- Funciones de valor MIN y MAX
- Función de medida de valor relativo
- Autoapagado

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Seguridad: EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Accesorios: bolsa, cables de medida, sonda termal tipo K, pilas, manual

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Dígitos:	6.000
Capacidad max.:	4000 μ F
Frecuencia de prueba:	No ajustable
Funciones LCR:	C, L, R
Inductancia máx.:	6 H
OHM máx.:	60 M Ω
Precisión Básica DC:	+/- 0,1%
Selección de rango:	Automáticamente
Temp. máx. :	1000 °C
Temp. mín. :	-20 °C
Tipo de pantalla:	LCD
V AC máx.:	1000V
V DC máx.:	1000V
mA CA máx.:	600 mA
mA CC máx.:	600mA
Hz max.:	10 MHz
μA DC max.:	600 μ A
μA AC max.:	600 μ A