

«PeakTech® P 6224» Alimentation à découpage CC 0 - 60 V / 0 - 5 A



129,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 6224

GTIN/EAN : 4250569407918

Description

Notre nouvelle alimentation de laboratoire compacte offre des valeurs de sortie précises et réglables de 60 V et 5 A, avec une puissance continue de 300 W – idéale pour une utilisation en laboratoire, en atelier et en environnement de développement. Son élégant boîtier noir, doté d'un écran LED bleu facile à lire, s'intègre harmonieusement à tout environnement de travail. Grâce à sa haute résolution de 1 mA et 10 mV, vous pouvez effectuer des réglages précis pour une alimentation optimale de vos appareils. Sa sortie commutable permet de prérégler le courant et la tension, même lorsque l'alimentation est désactivée. De plus, elle est équipée d'un port USB (5 V/2 A) en façade, idéal pour charger des appareils ou alimenter des périphériques tels que des cartes de développement. Le ventilateur à température contrôlée assure un fonctionnement silencieux et prévient la surchauffe, même en cas d'utilisation prolongée. Cette alimentation allie fiabilité et conception soignée et constitue le choix idéal pour les utilisateurs exigeants qui privilégient la précision et la praticité.

Caractéristiques techniques

- Klar lesbare blaue LED- Anzeigen (4- Stellig)
- Grob- und Feineinstellung für Strom und Spannung
- Spannungs- und Stromwerte Vorwahl (bei Output Off)
- CC (Konstantstrom) und CV (Konstantspannung) Modus
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Temperatur

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- 5V/2A USB-Ladebuchse für Verbraucher
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung

Caractéristiques

USB: ■(Power Only)

Chaînes: 1 CH

Courant de sortie: 0 - 5 A

Port d'entrée: Kaltgerätebuchse

Tension d'entrée: 115 - 230 VAC 50/60 Hz

Tension de sortie: 0 - 60 V DC

Type d'affichage: Segment

Télécommande: ☐