

## «PeakTech® P 2280» Charge électronique CC avec USB



699,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 2280

GTIN/EAN : 4250569403644

### Description

---

Cette charge électronique avec interface PC peut être utilisée pour des procédures de test importantes dans l'assurance qualité ainsi que par ex. test des alimentations électriques et des unités de contrôle, des batteries, du combustible et des cellules solaires. Pour un contrôle précis de la charge à des fins diverses, cet appareil offre un contrôle de charge à l'aide d'une tension constante (CV), d'un courant constant (CC), d'une résistance de charge constante (CR) ou d'une puissance constante (CP) avec une résolution très précise de 1 mW, 1 mV, 1 mΩ et 1mA. L'appareil propose également des modes de test supplémentaires, par ex. le test de batterie ou le test dynamique. L'interface PC offre la possibilité de réaliser des séquences de test librement programmables avec analyse des données.

### Caractéristiques techniques

---

- Charge électronique à commande numérique jusqu'à 30 A.
- Pour des tensions CC jusqu'à 360 V
- Puissance d'entrée de 300 W
- Mode constant pour la tension, le courant, la résistance et la puissance
- Affichage de mesure LCD très précis
- Mode test de décharge des batteries
- Test de charge dynamique

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)



- Entrée de détection de tension, déclenchement externe
- Windows 2000 / XP / VISTA / 7/8 / 8.1 / 10
- Accessoires: cordon d'alimentation, manuel, adaptateur USB-COM, CD du logiciel

## Caractéristiques

---

### **USB:**

**Puissance max.:** 300 W

### **RS-232:**

**Type d'affichage:** LCD à matrice de points