«PeakTech® P 1530» Alimentation de laboratoire



509,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 1530

GTIN/EAN : 4250569400278

Description

Le PeakTech 1530 est une alimentation haute performance pour un maximum de 16V / 60A CC, soit une puissance continue de 960 W. Les boutons à double fonction (réglage grossier et fin) permettent un réglage facile, précis et rapide des valeurs de tension et de courant grâce à l'encodeur rotatif et à la commande par microprocesseur. Alternativement, il y a une prise de connexion à l'arrière pour la télécommande analogique et un commutateur préréglé pour trois valeurs de sortie préréglées. La commande intelligente du ventilateur ajuste la vitesse de rotation à la température et à la puissance de sortie respectives. La tension de sortie et la limite de courant peuvent également être réglées en circuit ouvert sans charge connectée.

Caractéristiques techniques

- Alimentation à découpage de laboratoire CC avec max. 16 V / 60 A
- Écrans numériques verts à 3 chiffres de 15 mm
- Bornes de pôle avec une douille supplémentaire de 4 mm (à l'arrière)
- Douilles de sécurité 4 mm pour 5A max. (avant)
- Encodeur rotatif avec réglage grossier et fin sur simple pression d'un bouton
- Trois préréglages réglables via des interrupteurs à glissière
- Télécommande analogique via prise arrière
- Ventilateur de boîtier à température contrôlée

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Sécurité: EN 61010-1
- Accessoires: manuel, cordon d'alimentation, adaptateur pour télécommande analogique

Caractéristiques

Chaînes:	1 CH
Courant de sortie:	0 - 60 A
Port d'entrée:	Kaltgerätebuchse
Port de sortie:	4 mm Buchse, Bornes de reliure (arrière)
Tension d'entrée:	230 VAC / 50 Hz
Tension de sortie:	1 - 16 V DC
Type d'affichage:	Segment
Télécommande:	■(Analog)

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de