«PeakTech® P 3443» Multimètre numérique 6000 points, IP67

79,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 3443

GTIN/EAN : 4250569404214

Description

Le PeakTech 3443 est un multimètre numérique pour une utilisation intensive dans une conception robuste avec une variété de fonctions de mesure utiles. Cette série a, en plus de la lampe de poche LED brillante, des touches de fonction éclairées et des sélecteurs rotatifs pour que vous puissiez utiliser cet appareil étanche IP67 même dans les pires conditions de fonctionnement et dans l'obscurité totale. En plus des fonctions de mesure étendues pour le courant, la tension, la capacité, la résistance et bien plus encore, cet appareil dispose, entre autres, de la mesure de la température, MAX / MIN, crête et d'une fonction de maintien des données. Au cours du développement, un accent particulier a été mis sur la protection des utilisateurs grâce au boîtier IP67 étanche, résistant aux chocs et aux chocs, ainsi que la catégorie de surtension élevée. En raison de ces nombreuses excellentes propriétés techniques, cet appareil est idéal pour tous les ingénieurs, techniciens et ingénieurs en électronique pour les travaux quotidiens sur le terrain dans le secteur des services, de la construction ou de l'industrie.

Caractéristiques techniques

- Tension efficace réelle jusqu'à 1000V 10A CA/CC
- Écran LCD avec 6000 chiffres et rétroéclairage
- Mesure de résistance, testeur de continuité et test de diode
- Mesure de fréquence jusqu'à 10 kHz et fonction HZ / service
- Éclairage automatique de tous les éléments fonctionnels

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Torche à LED intégrée
- Valeur relative, min/max
- Sélection de gamme automatique et manuelle
- Boîtier d'insertion extérieur étanche à la poussière et à l'eau IP-67
- Normes de sécurité: EN 61010-1; CAT III1000 V/CAT IV600V
- Accessoires: sac, cordons de test, capteur de température et adaptateur, piles et manuel

Caractéristiques

A CA max.:	10A, 20 A
A CC max.:	10A, 20A
Capacité max.:	4000 µF
Catégorie de surtension:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Indice de protection:	IP 67
Lieux numériques:	6.000
Luminaire à LED:	■
Précision de base DC:	+/- 1,0%
Sélection de gamme:	Automatisch
Temp. main.:	-20 °C
Type d'affichage:	LCD
V DC max.:	1000V
Éclairage des touches:	■
Hz max.:	10 kHz
OHM max.:	60 MΩ
Temp. max.:	760 °C
mA DC max.:	600mA
µA DC max.:	6000 µA
V AC max.:	1000V
mA AC max.:	600 mA
µA AC max.:	6000 µA