

«PeakTech® P 6155» Alimentation à découpage de laboratoire



239,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 6155

GTIN/EAN : 4250569403033

Description

Cette alimentation de laboratoire a une sortie de tension de 1 - 30V et peut fournir un courant jusqu'à 20A. Le réglage de la tension peut être modifié à l'aide du commutateur rotatif. Grâce à l'écran LCD éclairé, toutes les valeurs peuvent être affichées clairement. L'interrupteur principal de l'alimentation du laboratoire est intégré à l'avant pour garantir à tout moment un arrêt sûr et contrôlé. Seuls des courants jusqu'à 5 A peuvent être prélevés sur les prises avant. Aux bornes des pôles, situées à l'arrière, il est possible de libérer des courants jusqu'à 20 ampères. Grâce à cette possibilité de libérer des courants aussi élevés, cette alimentation de laboratoire est presque indispensable dans le secteur professionnel mais aussi dans le secteur des loisirs étendus.

Caractéristiques techniques

- Écran LCD éclairé pour afficher la tension de sortie et les valeurs de courant
- Haute efficacité
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes
- Plage de tension réglable: 1 - 30 V
- Sortie CC: bornes de liaison à l'arrière jusqu'à 20 A
- Norme de sécurité: EN 61010-1
- Accessoires: câble d'alimentation et manuel

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

Caractéristiques

Chaînes: 1 CH

Courant de sortie: 0 - 20 A

Port d'entrée: Kaltgerätebuchse

Port de sortie: 4 mm Buchse, Bornes de reliure (arrière)

Tension d'entrée: 230 VAC / 50 Hz

Tension de sortie: 1 - 30 V DC

Type d'affichage: LCD

Télécommande: ☐