«PeakTech® P 6155» Alimentation à découpage de laboratoire

239,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 6155

GTIN/EAN : 4250569403033

Description

Cette alimentation de laboratoire a une sortie de tension de 1 - 30V et peut fournir un courant jusqu'à 20A. Le réglage de la tension peut être modifié à l'aide du commutateur rotatif. Grâce à l'écran LCD éclairé, toutes les valeurs peuvent être affichées clairement. L'interrupteur principal de l'alimentation du laboratoire est intégré à l'avant pour garantir à tout moment un arrêt sûr et contrôlé. Seuls des courants jusqu'à 5 A peuvent être prélevés sur les prises avant. Aux bornes des pôles, situées à l'arrière, il est possible de libérer des courants jusqu'à 20 ampères. Grâce à cette possibilité de libérer des courants aussi élevés, cette alimentation de laboratoire est presque indispensable dans le secteur professionnel mais aussi dans le secteur des loisirs étendus.

Caractéristiques techniques

- Écran LCD éclairé pour afficher la tension de sortie et les valeurs de courant
- Haute efficacité
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes
- Plage de tension réglable: 1 - 30 V
- Sortie CC: bornes de liaison à l'arrière jusqu'à 20 A
- Norme de sécurité: EN 61010-1
- Accessoires: câble d'alimentation et manuel

Caractéristiques

Chaînes:	1 CH
Courant de sortie:	0 - 20 A
Port d'entrée:	Kaltgerätebuchse
Port de sortie:	Bornes de reliure (arrière), Connecteur 4mm
Tension d'entrée:	230 VAC / 50 Hz
Tension de sortie:	1 - 30 V DC
Type d'affichage:	LCD

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de