

«PeakTech® P 3442» Multimètre numérique TrueRMS ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC, Bluetooth



149,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 3442

GTIN/EAN: 4250569404290

## Description

Le PeakTech 3442 est un multimètre numérique de conception robuste doté de nombreuses fonctions de mesure utiles. L'affichage des mesures du multimètre peut être commuté entre un écran LCD de 6 000 chiffres et un écran LCD haute résolution de 60 000 chiffres, où toutes les mesures sont enregistrées en tant que valeurs efficaces réelles. Outre les nombreuses fonctions de mesure du courant, de la tension, de la capacité, de la résistance et bien plus encore, cet appareil dispose d'une mesure de boucle de courant 4-20 mA%, d'un filtre passe-bas et d'une fonction de maintien automatique. Via Bluetooth, les valeurs mesurées peuvent également être affichées en direct via un logiciel PC ou une application pour les appareils Android et iOS, enregistrées dans un tableau et, par exemple, envoyées par e-mail pour un traitement ultérieur. Grâce à ses fonctions de mesure étendues et à son utilisation intuitive, cet appareil est idéal pour tous les ingénieurs, techniciens et électroniciens qui accordent une grande importance à un multimètre précis, indestructible et techniquement performant.

## Caractéristiques techniques

- Tension efficace réelle jusqu'à 1000V 10A CA/CC
- Écran LCD avec 6000 chiffres commutable à 60000 chiffres Peak Tech Prüf- und Messtechnik GmbH
- Interface Bluetooth pour l'application et le logigies Perstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de



- Valeur relative, 4 ~ 20 mA% et fonctions de mesure du filtre passe-bas
- Fonction de maintien des données, sélection de plage automatique et manuelle
- Fonction de valeur maximale et de valeur minimale ainsi que fonction de crête
- Normes de sécurité: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Accessoires: sacoche, cordons de test, capteurs et adaptateurs de température, logiciel, adaptateurs BT, piles et manuel

## Caractéristiques

A CA max.: 10A

A CC max.: 10A

**Batterie:** 1.5V AAA

Bluetooth:

Capacité max.: 6 mF

Catégorie de surtension: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

**GS - Tested safety:** 

Lieux numériques: 60.000

**OHM Résolution min.:**  $0.01 \Omega$ 

Précision de base DC: +/- 0,9%

Sélection de gamme: Automatisch

Temp. main.: -50 °C

True RMS:

Type d'affichage: LCD

**V DC max.:** 1000V

V Résolution min.: 0,01 mV

**Hz max.:** 10 MHz

**OHM max.:** 60 M $\Omega$ 

**Temp. max.:** 760 °C

mA DC max.: 600mA

**mV DC max.:** 600 mV

**μA DC max.:** 6000 μA

**V AC max.:** 1000V

mV AC max.: PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

**mA AC max.:** 600 mA DE-22926 Ahrensburg www.peaktech.de



**μΑ AC max.:** 6000 μΑ