

«PeakTech® P 6200» Alimentation de laboratoire sur batterie 0...24 V / 0...1 A CC



168,00 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 6200

GTIN/EAN : 4250569407420

Description

La nouvelle alimentation de laboratoire sur batterie PeakTech 6200 offre une alimentation fiable et flexible pour les applications mobiles et stationnaires. Avec une sortie maximale de 24 V CC et 1 A, elle est idéale pour le développement, la réparation, l'enseignement et l'électronique de loisir. Grâce à ses batteries intégrées, elle fonctionne indépendamment du secteur, ce qui la rend parfaite pour une utilisation sur le terrain ou sur différents postes de travail. La régulation précise de la tension et du courant garantit une alimentation sûre pour les composants électroniques sensibles. Les commandes intuitives permettent un réglage facile des valeurs souhaitées, tandis que l'affichage numérique indique en temps réel toutes les informations pertinentes telles que la tension, le courant et le niveau de la batterie. Les protections intégrées contre les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes assurent un fonctionnement sûr et durable. Son boîtier compact et léger la rend particulièrement pratique et facile à transporter. Globalement, cette alimentation de laboratoire allie mobilité, précision et sécurité dans un système compact et représente une solution pratique pour toutes les applications nécessitant une alimentation 24 V CC stable et indépendante du secteur, jusqu'à 1 A.

Caractéristiques techniques

- Netzunabhängiger Betrieb mit berührungssicherer Ausgangsspannung
- Beleuchtete LCD Anzeige für Strom, Spannung & Ladezustand
- Ausgelegt auf mindestens 1,5 Std. Vollastbetrieb

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Akkubetrieb oder Betrieb über Netzadapter
- Präzise Regelung von Strom und Spannung bis zu 1mA und 10mV
- Spannungs- und Stromvorwahl mit abschaltbarem Ausgang
- C.C. (Konstantstrom) und C.V. (Konstantspannung) Modus
- Passive Kühlung ohne Lüfter
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Ladeadapter, Anschlussklemmen und Bedienungsanleitung

Caractéristiques

USB: ■(Power Only)

Chaînes: 1 CH

Courant de sortie: 0 - 1 A

Port d'entrée: Externes Netzteil

Port de sortie: 4 mm Buchse

Tension d'entrée: 14 VDC

Tension de sortie: 0 - 24 V DC

Type d'affichage: LCD

Télécommande: ☐