

«PeakTech® P 4075» Multimètre de paillasse numérique, 63000 points



539,50 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 4075

GTIN/EAN : 4250569402234

Description

Multimètre de table numérique de haute précision selon les dernières normes techniques équipé d'un double affichage 4 5/6 chiffres (max. 63 000). Les fonctions polyvalentes sont complétées par la mesure réelle efficace, la température et la mesure par thermocouple à résistance à 3 fils. Le logiciel PC pour l'interrogation et le contrôle des données, la fonction d'enregistrement de données intégrée via la mémoire interne, la clé USB ou une carte mémoire SD externe, la connexion Bluetooth sans fil au PC, l'intégration dans le réseau de l'entreprise via la connexion réseau LAN, ainsi que la connexion USB permettent des applications polyvalentes.

Caractéristiques techniques

- Écran double VFD de 13 mm à 4 5/6 chiffres; Max. 63 000
- Mesure True RMS
- Sélection automatique et manuelle de la plage, PEAK, MIN / MAX et mesure de la valeur relative
- Test de diode / test de continuité et mesure de thermocouple à résistance 2 ou 3 fils
- Mesure de température compatible avec: Type-K, J, E, N, T, B, R, S, PT 100/500/1000
- Fonction enregistreur de données avec mémoire interne, clé USB ou carte SD
- Interface Bluetooth, RS-232, LAN et USB
- Contrôle et interrogation des données via le logiciel PC
- Norme de sécurité: EN 61010-1; CAT II 600 V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Accessoires: cordon d'alimentation, câble d'interface USB, câble d'interface RS-232, ensemble d'adaptateurs Bluetooth, logiciel pour Windows, cordons de test, capteur de température, etc.

Caractéristiques

USB:

A CA max.: 10A

A CC max.: 10A

Bluetooth:

Capacité max.: 60 mF

Catégorie de surtension: CAT I 1000 V, CAT II 600 V

LAN:

Lieux numériques: 60.000

Précision de base DC: +/- 0,03%

RS-232:

SD-Slot:

Temp. main.: -200 °C

Tension du réseau: 110/240 V AC; 50/60 Hz

True RMS:

Type d'affichage: Segment

V DC max.: 1000V

Hz max.: 60 MHz

OHM max.: 60 MΩ

Temp. max.: 1350 °C

mA DC max.: 600mA

mV DC max.: 600 mV

µA DC max.: 6000 µA

V AC max.: 1000V

mV AC max.: 600 mV

mA AC max.: 600 mA

µA AC max.: 6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de