«PeakTech® P 1072» 600V AC/DC Smart-Multimeter mit NCV und Live-Test



16,75 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 1072

GTIN/EAN : 4250569407475

Description

Unser neues "Smart" Digitalmultimeter kombiniert modernste Technologie mit einer beeindruckenden Funktionsvielfalt in einer kompakten Bauform. Es misst Spannungen bis zu 600V AC/DC, ist nach CAT III zertifiziert und verfügt über True RMS für präzise Messungen bei wechselnden Spannungen. Der integrierte NCV-Spannungsprüfer ermöglicht berührungslose Spannungsdetektion, während der LIVE-Test zuverlässig Phasen und Neutralleiter identifiziert. Dank der automatischen Suche der Messfunktion benötigen Sie keinen Drehwahlschalter mehr. Das Multimeter erkennt automatisch, was gemessen wird, und stellt sich entsprechend ein. Die 4000-stellige LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine klare Ablesbarkeit der Messwerte und wechselt auf Rot, wenn Messbereiche überschritten werden oder der NCV-Spannungsprüfer eine Spannung detektiert. Zusätzlich zu den Standardmessungen für Spannung, Widerstand, Durchgang, Diodentest und Temperatur bietet dieses Multimeter auch Kapazitäts- und Frequenzmessungen. Dieses "Smart" Digitalmultimeter ist ideal für Schüler, Elektriker und Heimwerker zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Caractéristiques techniques

- Smartes TrueRMS Multimeter mit automatischer Funktionswahl
- Manuelle Funktionswahl per Tastendruck möglich
- 3 3/4 stellige LCD-Anzeige mit 4.000 Counts
- Hintergundbeleuchtung (Blau/Rot) und LED-Leuchte

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Durchgangsprüfung und Diodentestfunktion
- Kapazitäts-, Temperatur- & Frequenzmessung
- Live-Test und NCV Spannungsprüfer
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Stabiles ABS Kunststoffgehäuse
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600V
- Zubehör: Prüfleitungen, Thermoelement, Batterien und Bedienungsanleitung

Caractéristiques

Auto-Scan:	■
Batterie:	1,5V AAA
Capacité max.:	1 mF
Catégorie de surtension:	CAT III 600 V
Lieux numériques:	4.000
Luminaire à LED:	■
NCV:	■
Précision de base DC:	+/- 0,5%
Sélection de gamme:	Automatisch
Temp. main.:	-200 °C
True RMS:	■
Type d'affichage:	LCD
V DC max.:	600V
Hz max.:	4 kHz
OHM max.:	40 MΩ
Temp. max.:	1200 °C
V AC max.:	600 V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de