«PeakTech® P 6205» Alimentation numérique, 0 - 30 V / 0 - 5 A CC

149,50 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 6205

GTIN/EAN : 4250569402258

Description

La PeakTech 6205 est une alimentation de laboratoire qui se démarque par son double affichage et par sa sortie de tension réglable / fixe. La tension à libérer ainsi que le courant peuvent être réglés avec les commandes rotatives. De plus, les commandes rotatives sont réparties entre elles afin de pouvoir effectuer des changements bruts mais aussi fins de tension / courant. La plage de tension qui peut être définie avec la sortie de tension réglable est de 0 à 30 V CC et la plage de courant est de 0 à 5 A. La hauteur de la sortie de tension fixe est de 5V DC, un courant d'une quantité de 1A est libéré. Non seulement l'interrupteur principal est intégré à l'avant de l'alimentation électrique du laboratoire, mais également le bouton pour activer et désactiver la sortie de tension réglable. Si ce bouton a été enfoncé et que la sortie de tension est activée, cela est signalé par une LED allumée qui s'éteint lorsqu'elle est éteinte. Une autre caractéristique intéressante est la fonction CC et CV de l'alimentation du laboratoire, qui permet à l'appareil de fournir une tension ou un courant constant. Le PeakTech 6205 est une alimentation de laboratoire solide et de bonne qualité, utilisée dans de nombreux domaines.

Caractéristiques techniques

- Canal unique
- Affichage numérique LED bleu à 4 chiffres
- Affichages séparés pour la tension et le courant de sortie
- Sortie de tension fixe 5 V / 1 A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Ventilateur à température contrôlée
- Stabilité de charge élevée et faible ondulation
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport
- Transformateur isolant: EN-61558-2-6
- Accessoires: câble d'alimentation et manuel

Caractéristiques

Chaînes:	1 CH
Courant de sortie:	0 - 5 A
Refroidissement:	Aktiv
SELV:	■
Sortie supplémentaire:	5 V DC
Tension d'entrée:	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Tension de sortie:	0 - 30 V DC
Type d'affichage:	Segment