«PeakTech® P 1615» Pince ampèremétrique 4000 points 1000 A AC / DC



89,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 1615

GTIN/EAN : 4250569400315

Description

Le PeakTech 1615 est un appareil de mesure pour les courants CA et CC jusqu'à 1000 A utilisant une pince ampèremétrique pour des diamètres de conducteur jusqu'à 35 mm. Les pinces de courant sont idéales pour la mesure de courant dans les systèmes électriques et les armoires de commande, car seuls des fils simples sont guidés à travers les mâchoires de la pince pour une mesure de courant sans contact et aucune connexion électrique ne doit être déconnectée. Cette méthode permet également de mesurer des courants très élevés, ce qui surchargerait tout multimètre standard s'il était connecté directement. De plus, ce modèle dispose de fonctions multimètres étendues pour la mesure de tension, de résistance, de fréquence, de capacité et de température. Des tests de continuité avec des signaux acoustiques et des tests de diodes peuvent également être effectués. En raison de sa fonctionnalité élevée et de sa manipulation simple, cette pince ampèremétrique convient aux spécialistes en électronique, aux techniciens de service ou aux amateurs.

Caractéristiques techniques

- Convient pour les mesures de courant alternatif alternatif et de courant continu continu jusqu'à 1000 A
- Écran LCD avec 4000 chiffres et rétroéclairage
- Mesures de tension jusqu'à 600 V CA / CC
- Mesure de résistance, testeur de continuité et test de diode
- Mesure de fréquence et fonction Hz / service

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Fonction de mesure de capacité jusqu'à 100 µF
- Fonction de mesure de la température avec capteur inclus
- Fonction de maintien des données, sélection de plage automatique et manuelle
- Fonction zéro pour les mesures de courant continu
- Diamètre du conducteur jusqu'à max. 35 mm
- Normes de sécurité: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
- Accessoires: capteur de température et adaptateur, mallette de transport, cordons de test, batterie et manuel

Caractéristiques

A CA max.:	1000 A
A CC max.:	1000A
Capacité max.:	100 µF
Catégorie de surtension:	CAT III 600 V
GS - Tested safety:	■
Lieux numériques:	4.000
Ouverture de la pince:	35 mm
Sélection de gamme:	Automatisch
Temp. main.:	-20 °C
Type d'affichage:	LCD
V DC max.:	600V
Hz max.:	100 kHz
OHM max.:	40 MΩ
Temp. max.:	1000 °C
mV DC max.:	400 mV
V AC max.:	600 V
mV AC max.:	400 mV

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de