

«PeakTech® P 3440» Multimètre graphique True RMS 50000 points



199,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 3440

GTIN/EAN : 4250569403064

Description

Le PeakTech 3440 est un multimètre graphique innovant doté d'un écran couleur TFT de 50 000 chiffres permettant d'effectuer des mesures précises avec une grande précision de 0,05 % en base CC. L'enregistreur de données interne permet l'enregistrement des valeurs mesurées, qui peuvent être sauvegardées sur une période de plusieurs heures et dont le transfert ultérieur vers un PC Windows est assuré. Les enregistrements des valeurs mesurées stockées en interne peuvent également être consultés et affichés graphiquement sur le multimètre lui-même ou sur le PC. Via Bluetooth, les valeurs mesurées peuvent également être affichées en direct via l'application pour les appareils Android et iOS, enregistrées dans un tableau et, par exemple, envoyées par e-mail pour un traitement ultérieur. Ce multimètre dispose de nombreuses fonctions de mesure pour les mesures de tension continue et alternative (y compris ACV + DCV), les mesures de courant continu et alternatif et bien plus encore. Grâce à ses nombreuses fonctions de mesure et à son utilisation intuitive, cet instrument est idéal pour tous les ingénieurs, techniciens et électroniciens qui apprécient un multimètre précis, indestructible et techniquement puissant.

Caractéristiques techniques

- Mesures de tension efficace réelle jusqu'à 1000 V CA / CC
- Mesures de courant efficace réel jusqu'à 10 A CA / CC
- Écran TFT couleur avec 50000 chiffres numériques
- Interface Bluetooth pour l'application et le logiciel PC

www.peaktech.de

- Enregistreur de données interne avec affichage des courbes
- Fonctions de mesure Low Z, AC + DC et 4 ~ 20 mA%
- Fonction Max, Min et moyenne
- Normes de sécurité: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- Accessoires: chargeur, capteur de température, mallette de transport, cordons de test, adaptateur BT, logiciel et manuel

Caractéristiques

A CA max.:	10A
A CC max.:	10A
Batterie:	Li-Po 1200 mAh

Bluetooth:

Capacité max.:	10 mF
-----------------------	-------

Catégorie de surtension:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
---------------------------------	------------------------------

GS - Tested safety:

Lieux numériques:	50.000
--------------------------	--------

OHM Résolution min.:	0,01 Ω
-----------------------------	---------------

Précision de base DC:	+/- 0,05%
------------------------------	-----------

Stockage de données interne:

Sélection de gamme:	Automatisch
----------------------------	-------------

Taille de l'écran (TFT):	5,6 cm (2,2")
---------------------------------	---------------

Temp. main.:	-100 °C
---------------------	---------

True RMS:

Type d'affichage:	TFT couleur
--------------------------	-------------

V DC max.:	1000V
-------------------	-------

V Résolution min.:	0,01 mV
---------------------------	---------

V Résolution min.:	0,01 mV
---------------------------	---------

Hz max.:	10 MHz
-----------------	--------

OHM max.:	50 M Ω
------------------	---------------

Temp. max.:	1350 °C
--------------------	---------

mA DC max.:	500mA
--------------------	-------

mV DC max.:	500 mV
--------------------	--------

μA DC max.:	5000 μ A
-----------------------------------	--------------

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de



V AC max.:	1000V
mV AC max.:	500 mV
mA AC max.:	500 mA
µA AC max.:	5000 µA