

«PeakTech® P 2685 A» Appareil de mesure de l'isolation 1000V - 10kV/2TΩ

759,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 2685 A

GTIN/EAN : 4250569405563



Description

Le PeakTech 2685 A est un appareil de mesure de l'isolation à haute tension qui peut générer et émettre une tension d'essai allant jusqu'à 10 000V. La mesure d'isolement permet de vérifier les lignes ou l'isolation des équipements électriques et d'identifier ceux qui sont défectueux. Les prises respectives de l'appareil de test sont marquées pour le raccordement afin d'éviter que l'appareil testé ne soit mélangé ou mal raccordé. Les fonctions de mesure peuvent être réglées rapidement à l'aide du sélecteur et des boutons-poussoirs. L'appareil de mesure de l'isolation est intégré dans une mallette de transport robuste, qui le protège également des projections d'eau et des influences extérieures. Avec les nouvelles fonctions supplémentaires PI (indice de polarisation) et DAR (rapport d'absorption diélectrique), les possibilités d'application du PeakTech 2685 A augmentent contrairement à son prédécesseur. Grâce à ses fonctions et à ses plages de mesure élevées, le PeakTech 2685 A est idéal pour une utilisation quotidienne dans l'électrotechnique, car il peut être utilisé dans presque tous les domaines où la mesure de l'isolation est nécessaire.

Caractéristiques techniques

- Appareil professionnel de mesure de l'isolation avec une tension d'essai allant jusqu'à 10000 V
- Manipulation facile et fonction de mesure automatique
- Mesure de l'isolation jusqu'à 2 TΩ
- L'alimentation électrique est réalisée par des batteries

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Sécurité : EN 61010-1 ; CAT IV
- Accessoires: étui de protection, cordons de test flexibles en silicone, sonde haute tension protégée intégralement avec conducteur coaxial en silicone, pinces crocodiles, piles et manuel d'utilisation

Caractéristiques

Catégorie de surtension: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Indice de protection: IP 65

Tension d'essai: 10000 V

Type d'affichage: LCD

OHM max.: 2 TΩ