«PeakTech® P 2180» Multimètre numérique avec compteur LCR

109,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 2180

GTIN/EAN : 4250569403026

Description

Ce multimètre numérique portable combiné avec la fonction de mesure LCR, en raison de sa polyvalence, peut être utilisé universellement dans le domaine de l'entretien et de la maintenance. Outre les fonctions multimètres telles que la mesure de tension, de courant et de fréquence, cet appareil dispose également de fonctions de mesure d'inductance, de capacité et de résistance. Avec le capteur de type K fourni, il est possible de mesurer la température. Pour une utilisation professionnelle sur le terrain, le PeakTech 2180 possède une classe de protection IP67, ce qui le rend étanche à la poussière et à l'eau. Cela le protège contre une brève immersion et donc également contre la pluie et les projections d'eau. Les fonctions font du PeakTech 2180 le compagnon idéal des techniciens de service, ainsi que de tous les utilisateurs des secteurs de l'industrie et de la construction.

Caractéristiques techniques

- Écran LCD 27 mm à 3 5/6 chiffres (max.5999) avec rétroéclairage
- Fonctions de mesure du multimètre pour le courant, la tension et la fréquence
- Fonctions de mesure LCR pour la résistance, la capacité et l'inductance
- Test de continuité et de diode
- Fonction de mesure de température à l'aide d'un capteur de type K
- Fonction de valeur minimale et maximale
- Fonction de mesure de la valeur relative

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Arrêt automatique
- Normes de sécurité: EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Accessoires: sac, cordons de test, capteur à fil thermique de type K, batterie et manuel

Caractéristiques

Capacité max.:	4000 µF
Catégorie de surtension:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Fonctions LCR:	C, L, R
Fréquence du test:	Nicht einstellbar
Inductance max.:	6 H
Lieux numériques:	6.000
Précision de base DC:	+/- 0,1%
Sélection de gamme:	Automatisch
Temp. main.:	-20 °C
Type d'affichage:	LCD
V DC max.:	1000V
Hz max.:	10 MHz
OHM max.:	60 MΩ
Temp. max.:	1000 °C
mA DC max.:	600mA
µA DC max.:	600 µA
V AC max.:	1000V
mA AC max.:	600 mA
µA AC max.:	600 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de