«PeakTech® P 4094» Multimètre graphique de banc, 55000 points, TFT

269,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 4094

GTIN/EAN : 4250569405518

Description

Multimètre de table de haute précision avec écran graphique TFT pour un affichage haute résolution des valeurs mesurées avec un excellent rapport prix/performance. Ce modèle est équipé selon les dernières normes techniques et dispose d'un grand nombre de fonctions spéciales, telles que la double mesure de deux fonctions de mesure différentes, une vitesse de mesure allant jusqu'à 65 mesures / seconde et de nombreuses autres représentations graphiques ou fonctions mathématiques. Les fonctions polyvalentes sont complétées par les mesures de la valeur efficace vraie (TrueRMS) jusqu'à 1 kHz. Le modèle dispose d'une interface RS-232 pour la commande par logiciel ou par le protocole SCPI.

Caractéristiques techniques

- 4 4/5 chiffres (55000) Écran graphique TFT 3,7 "(480x320 pixels)
- Jusqu'à 65 lectures par seconde
- Enregistrement interne des données pour un maximum de 1000 points de mesure
- Fonction de maintien de la valeur minimale, maximale et mesurée
- Fonction de mesure moyenne et de valeur relative AVG
- Fonction de mesure de dB et dBm pour la plage de mesure ACV et DCV
- Double fonction pour la mesure simultanée de deux fonctions de mesure
- Test de diode et test de continuité

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Interface RS-232 pour la transmission de données
- Contrôle et transfert de données possibles via le protocole SCPI
- Sécurité : EN 61010-1 ; CAT I 1000V / CAT II 600V
- Accessoires : cordon d'alimentation, câble d'interface, CD-ROM, cordons de test, instructions d'utilisation

Caractéristiques

A CA max.:	10A
A CC max.:	10A
Capacité max.:	50 mF
Catégorie de surtension:	CAT I 1000 V
Lieux numériques:	55.000
Précision de base DC:	+/- 0,025%
RS-232:	■
Taille de l'écran (TFT):	9,4 cm (3,7")
Temp. main.:	-200 °C
Tension du réseau:	110/240 V AC; 50/60 Hz
True RMS:	■
Type d'affichage:	TFT couleur
V DC max.:	1000V
Hz max.:	60 MHz
OHM max.:	50 MΩ
Temp. max.:	1372 °C
mA DC max.:	500mA
µA DC max.:	5000 µA
V AC max.:	750 V
mA AC max.:	500 mA
µA AC max.:	5000 µA