«PeakTech® P 2040» Multimetro digitale True RMS 1000V 20000 conteggi



109,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 2040

GTIN/EAN: 4250569406249

Descrizione

Il nuovo PeakTech 2040 è stato sviluppato per uso professionale e offre una moltitudine di funzioni di misura per i valori elettrici misurati per ogni utente dell'industria, dell'artigianato, della formazione e del laboratorio. Particolarmente degna di nota è l'interfaccia dati integrata, che consente a questo modello di registrare dati a lungo termine con il software del PC. Realizzato secondo gli aspetti più recenti dello sviluppo, ha un alloggiamento a doppio isolamento stampato a iniezione con un rivestimento in gomma color antracite, un vano di servizio sul retro, attraverso il quale è possibile sostituire non solo la batteria, ma anche i fusibili. Il dispositivo è dotato di un display LCD invertito con 20.000 conteggi e grafico a barre. La selezione automatica dell'intervallo offre un funzionamento molto semplice e i valori misurati possono essere letti facilmente sul display illuminato in modo permanente. Supporta misure per DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, Cap, Hz, °C, °F, diodi o test di continuità. Grazie alla categoria di sovratensione elevata CAT III 1000V, è possibile utilizzare questo dispositivo in modo sicuro su impianti e sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

- Misurazione RMS reale dei valori ACV e ACA
- Display LCD invertito a 4 1/2 cifre con retroilluminazione
- Interfaccia USB per la registrazione dei dati
- Misure fino a 1000V e 10A (20A max.) AC / DC

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Selezione automatica e manuale della gamma
- Ciclo di lavoro, funzione min/max e valore relativo
- Misure di temperatura per sonde di tipo K
- Spegnimento automatico e indicazione della batteria
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accessori: Custodia, puntali, sonda di temperatura, software, cavo USB, batteria e manuale d'uso

Specifiche

USB:	■
A CA max.:	20 A
Batteria:	9V Block
Capacità massima.:	20 mF
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Luoghi digitali:	20.000
Precisione di base DC:	+/- 0,05%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD invertiert
True RMS:	■
V DC max.:	1000V
mA CA max.:	200 mA
mV CA max.:	200 mV
Hz max.:	20 MHz
OHM max.:	200 MΩ
Temp. max.:	1000 °C
Temp. min.:	-20 °C
mA DC max.:	200mA
mV DC max.:	200 mV
µA DC max.:	2000 µA
V AC max.:	1000V
A DC max.:	20A
µA AC max.:	2000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de