

«PeakTech® P 2040» Multimetro digitale True RMS 1000V 20000 conteggi



105,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 2040

GTIN/EAN: 4250569406249

Descrizione

Il nuovo PeakTech 2040 è stato sviluppato per uso professionale e offre una moltitudine di funzioni di misura per i valori elettrici misurati per ogni utente dell'industria, dell'artigianato, della formazione e del laboratorio. Particolarmente degna di nota è l'interfaccia dati integrata, che consente a questo modello di registrare dati a lungo termine con il software del PC. Realizzato secondo gli aspetti più recenti dello sviluppo, ha un alloggiamento a doppio isolamento stampato a iniezione con un rivestimento in gomma color antracite, un vano di servizio sul retro, attraverso il quale è possibile sostituire non solo la batteria, ma anche i fusibili. Il dispositivo è dotato di un display LCD invertito con 20.000 conteggi e grafico a barre. La selezione automatica dell'intervallo offre un funzionamento molto semplice e i valori misurati possono essere letti facilmente sul display illuminato in modo permanente. Supporta misure per DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, Cap, Hz, °C, °F, diodi o test di continuità. Grazie alla categoria di sovratensione elevata CAT III 1000V, è possibile utilizzare questo dispositivo in modo sicuro su impianti e sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

- Misurazione RMS reale dei valori ACV e ACA
- Display LCD invertito a 4 1/2 cifre con retroilluminazione
- Interfaccia USB per la registrazione dei dati
- Misure fino a 1000V e 10A (20A max.) AC / DC

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Selezione automatica e manuale della gamma
- Ciclo di lavoro, funzione min/max e valore relativo
- Misure di temperatura per sonde di tipo K
- Spegnimento automatico e indicazione della batteria
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accessori: Custodia, puntali, sonda di temperatura, software, cavo USB, batteria e manuale d'uso

Specifiche

USB:

A CA max.: 20 A

Batteria: 9V Block

Capacità massima.: 20 mF

Categoria di sovratensione: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Luoghi digitali: 20.000

Precisione di base DC: +/- 0,05%

Selezione della gamma: Automatisch

Tipo di display: LCD invertiert

True RMS:

V DC max.: 1000V

mA CA max.: 200 mA

mV CA max.: 200 mV

Hz max.: 20 MHz

OHM max.: 200 MΩ

Temp. max.: 1000 °C

Temp. min.: -20 °C

mA DC max.: 200mA

mV DC max.: 200 mV

µA DC max.: 2000 µA

V AC max.: 1000V

A DC max.: 20A

µA AC max.: 2000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de