«PeakTech® P 1206» 70 MHz / 2 CH, 1 GS/s oscilloscopio a tavoletta



585,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1206

GTIN/EAN: 4250569405471

Descrizione

Il PeakTech 1206 è un oscilloscopio innovativo, basato sulle dimensioni e sul design di un tablet standard. Con l'oscilloscopio per tablet è possibile registrare ogni normale variabile misurata e forma di misurazione come con un oscilloscopio fisso. Il PeakTech 1206 è un oscilloscopio a due canali, ha un'ampiezza di banda di 70 MHz ed è in grado di eseguire varie misure con una frequenza di campionamento fino a 1 GS/s. Il multimetro incorporato consente di ampliare notevolmente il campo di applicazione dell'oscilloscopio. Le impostazioni possono essere effettuate in modo rapido e preciso con il touchscreen da 8 pollici, ma anche con i tasti funzione. Il PeakTech 1206 è un oscilloscopio per tablet, utilizzato in quasi tutti i settori dell'ingegneria elettrica grazie alla sua mobilità e alle eccellenti possibilità di applicazione.

Caratteristiche tecniche

- Oscilloscopio a 2 canali, 70 MHz con frequenza di campionamento massima di 1 GS/s
- Multimetro incorporato
- 20 cm (8") TFT touchscreen
- Funzione di autoimpostazione per un funzionamento semplice
- Lunghezza di registrazione massima di 40 milioni di punti. 40 milioni di punti
- Modalità di misurazione automatica, modalità XY e funzione FFT
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT II 400V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Accessori: cavo di alimentazione con adattatore di ricarica, CD del software per Windows, 2 sonde, cavo BNC, puntali, adattatore di alimentazione, supporto e manuale d'uso.

Specifiche

USB:	■
Batteria:	Li-Ion 7,4 V 8000 mAh
Campionamento 1 CH:	1 GS/s
Campionamento 2 CH:	500 MS/s
Canali:	2 CH
Dimensioni schermo (TFT):	20 cm (8")
Hor. Scala max.:	1000 s/div
Hor. Scala min.:	2 ns/div
LAN:	■
Larghezza di banda:	70 MHz
Profondità di stoccaggio:	40.000.000 Punkte
Risoluzione:	800 x 600 Pixel
Scala verticale max.:	10 V/div
Scala verticale min.:	1 mV/div
Tempo di salita:	< 5 ns
Tensione di rete:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Tipo di display:	Touchscreen TFT
Vert. Risoluzione:	8 Bit
Integr. DMM:	■