«PeakTech® P 6155» Alimentatore a commutazione da laboratorio



239,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 6155

GTIN/EAN: 4250569403033

Descrizione

Questo alimentatore da laboratorio ha un'uscita di tensione da 1 a 30V e può fornire una corrente fino a 20A. L'impostazione della tensione può essere modificata con l'interruttore rotante. Grazie al display LCD illuminato, tutti i valori possono essere visualizzati chiaramente. L'interruttore principale dell'alimentatore da laboratorio è integrato nella parte anteriore, in modo da garantire sempre uno spegnimento sicuro e controllato. Dalle prese frontali è possibile prelevare solo correnti fino a 5 A. Ai morsetti dei poli, situati sul retro, è possibile scaricare correnti fino a 20 ampere. Grazie alla possibilità di erogare correnti così elevate, questo alimentatore da laboratorio è quasi indispensabile nel settore professionale ma anche in quello dell'hobbistica allargata.

Caratteristiche tecniche

- Display LCD illuminato per visualizzare i valori di tensione e corrente in uscita
- Alta efficienza
- Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratemperatura
- Intervallo di tensione regolabile: 1 - 30 V
- Uscita DC: morsetti sul retro fino a 20 A
- Sicurezza: EN 61010-1
- Accessori: Cavo di alimentazione e manuale

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Specifiche

Canali:	1 CH
Connessione d'ingresso:	Kaltgerätebuchse
Connessione di uscita:	4 mm Buchse, Polklemmen (rückseitig)
Corrente di uscita:	0 - 20 A
Telecomando:	□
Tensione d'ingresso:	230 VAC / 50 Hz
Tensione di uscita:	1 - 30 V DC
Tipo di display:	LCD

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de