«PeakTech® P 3430» Multimetro digitale, 20.000 conteggi, TrueRMS

129,50 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 3430

GTIN/EAN: 4250569400933

Descrizione

Multimetro digitale professionale con ampio display LCD (altezza cifre 21 mm), facile da leggere e illuminato. Questo modello ha un'elevata precisione di base (0,05%), misurazione True RMS per tensione e corrente alternata, memorizzazione dei valori massimi e minimi (MAX-MIN) e registrazione dei valori di picco e un'elevata risoluzione con un display massimo di 22.000 conteggi. Tutti i valori misurati possono essere trasferiti a un PC tramite l'interfaccia USB integrata e registrati, valutati e ulteriormente elaborati con il nostro software gratuito "PeakTech DMM-Tool". La selezione automatica del campo di misura garantisce un funzionamento semplice: è necessario selezionare solo la funzione di misura, ma non l'esatto campo di misura. Oltre alle ampie funzioni di misurazione di tensione, corrente, capacità, frequenza e resistenza, questo modello dispone di un test di continuità con segnale acustico e di un test dei diodi.

Caratteristiche tecniche

- Display LCD da 21 mm, 4 1/2 cifre con retroilluminazione e grafica a barre da 46 segmenti; Display massimo: 22000.
- Completamente compatibile con lo "Strumento DMM PeakTech
- Misura RMS reale per ACV e ACA
- Interfaccia USB 2.0 per la trasmissione dei dati di misura
- Velocità di misurazione: circa 4x / sec. (2x / sec. via USB)

- Funzione diodo e test di continuità
- Funzione di mantenimento del valore misurato, del valore massimo e del valore minimo
- Selezione automatica e manuale della gamma
- Spegnimento automatico e visualizzazione dello stato della batteria
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Accessori: puntali, borsa, cavo di interfaccia USB, software per Windows, batterie e manuale

Specifiche

USB:	■
A CA max.:	10A
Batteria:	1,5V AA
Capacità massima.:	220 mF
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V
GS - Tested safety:	■
Luoghi digitali:	22.000
Precisione di base DC:	+/- 0,05%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD
True RMS:	■
V DC max.:	1000V
mA CA max.:	220 mA
mV CA max.:	220 mV
Hz max.:	220 MHz
OHM max.:	220 MΩ
mA DC max.:	220mA
mV DC max.:	220 mV
µA DC max.:	2200 µA
V AC max.:	750 V
A DC max.:	10A
µA AC max.:	2200 µA