«PeakTech® P 3442» Multimetro digitale TrueRMS 60.000 conteggi, BT



149,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 3442

GTIN/EAN: 4250569404290

Descrizione

Il PeakTech 3442 è un multimetro digitale per impieghi gravosi in ambienti con una serie di utili funzioni di misura. Il display di misura del dispositivo può essere commutato tra un display LCD a 6.000 cifre e un display LCD ad alta risoluzione a 60.000 cifre, dove tutte le misure vengono registrate come valori efficaci. Oltre alle ampie funzioni di misurazione di corrente, tensione, capacità, resistenza e molto altro, questo nuovo sviluppo dispone di una misurazione del loop di corrente 4-20 mA%, di un filtro passa-basso e di una funzione di auto-hold. Tramite Bluetooth, i valori misurati possono essere visualizzati dal vivo tramite software per PC o app per dispositivi Android e iOS, registrati in una tabella e, ad esempio, inviati via e-mail per un'ulteriore elaborazione. Durante lo sviluppo, è stata data particolare importanza alla protezione dell'utente grazie alla custodia resistente agli urti e agli impatti e alla categoria di sovratensione elevata. Grazie alle ampie funzioni di misura e al funzionamento intuitivo, questo dispositivo è ideale per tutti gli ingegneri elettronici, i tecnici e i tecnici che attribuiscono grande importanza a un multimetro preciso, indistruttibile e tecnicamente potente.

Caratteristiche tecniche

- Tensione vera RMS fino a 1000 V e corrente fino a 10 A AC / DC
- Display LCD con 6.000 cifre commutabili a 60.000 cifre
- Misura della resistenza, tester di continuità e prova diodi
- Interfaccia Bluetooth per app e software per PC

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Valore relativo, 4 ~ 20 mA% e funzioni di misurazione con filtro passa-basso
- Funzione di mantenimento dei dati, selezione automatica e manuale dell'intervallo
- Funzione di valore massimo e di valore minimo e funzione di picco
- Sicurezza: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Accessori: borsa, puntali, sensori di temperatura e adattatori, software, adattatori BT, batterie e manuale

Specifiche

A CA max.:	10A
Batteria:	1,5V AAA
Bluetooth:	■
Capacità massima.:	6 mF
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
GS - Tested safety:	■
Luoghi digitali:	60.000
OHM Risoluzione min.:	0,01 Ω
Precisione di base DC:	+/- 0,9%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD
True RMS:	■
V AC Risoluzione min.:	0,01 mV
V DC max.:	1000V
mA CA max.:	600 mA
mV CA max.:	600 mV
Hz max.:	10 MHz
OHM max.:	60 MΩ
Temp. max.:	760 °C
Temp. min.:	-50 °C
mA DC max.:	600mA
mV DC max.:	600 mV
µA DC max.:	6000 µA
V AC max.:	1000V
A DC max.:	10A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

µA AC max.:	6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de