«PeakTech® P 6227» Alimentatore da laboratorio 0 - 60 V / 0 - 6 A CC



119,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 6227

GTIN/EAN: 4250569404924

Descrizione

Questo alimentatore da laboratorio di nuova concezione offre un'uscita principale controllabile da 0...60V o 0...6A DC con una potenza massima continua di 150W. Per gli sviluppatori, questo alimentatore da laboratorio offre due uscite USB commutabili con un proprio display LCD per i valori di tensione e corrente. Se si utilizza un carico fino a 2,5A, è possibile impostare la tensione di uscita fino a 60V. Se si desidera utilizzare una corrente maggiore, fino a 6A, è possibile impostare il carico fino a un massimo di 25V. Naturalmente, tutti gli stadi sono regolabili anche nel mezzo, ad esempio 30V/5A, 40V/3,7A o 50V/3A. L'impostazione della corrente e della tensione può essere effettuata anche quando l'uscita è spenta. Premendo la manopola per la corrente o la tensione, la risoluzione dell'impostazione può essere commutata in modo fine/ grossolano da 1mA a 100mA o da 10mV a 1V. Grazie all'elevata gamma di funzioni e alla semplicità di funzionamento con il miglior rapporto qualità-prezzo, questo alimentatore da laboratorio è ideale per i settori dell'istruzione, dell'hobbistica, dello sviluppo e dei servizi.

Caratteristiche tecniche

- Display LCD blu che visualizza i valori di tensione e corrente in uscita
- Display LCD verde che visualizza i valori di tensione e corrente dell'uscita USB
- Potenza di uscita costante di 150 W
- Gamma di tensione regolabile: 0 - 60V a 0 - 2,5A e 0 - 25V a 2,5 - 6A
- Preselezione di tensione e corrente con uscita commutabile

- Modalità C.C. (corrente costante) e C.V. (tensione costante) con carico collegato
- Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratemperatura
- Sicurezza: EN 61010-1
- Accessori: Cavo di alimentazione, cavi di collegamento e manuale

Specifiche

USB:	■(Power Only)
Canali:	1 CH
Connessione d'ingresso:	Kaltgerätebuchse
Connessione di uscita:	4 mm Buchse
Corrente di uscita:	0 - 6 A
Telecomando:	□
Tensione d'ingresso:	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Tensione di uscita:	0 - 60 V DC
Tipo di display:	LCD

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de