«PeakTech® P 2025 A» Multimetro digitale 1000 V 6000 conteggi USB



59,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 2025 A

GTIN/EAN: 4250569405716

Descrizione

Il nuovo PeakTech 2025 A offre una moltitudine di funzioni di misura per le variabili elettriche misurate per ogni utente dell'industria, dell'artigianato, della formazione, dell'hobby e del laboratorio. Va sottolineata l'interfaccia dati integrata, che consente a questo modello di registrare dati a lungo termine in combinazione con il software per PC. È stato realizzato secondo gli aspetti più recenti dello sviluppo e ha un alloggiamento a doppio isolamento stampato a iniezione con rivestimento in gomma e un supporto inclinabile sul retro, che può essere rimosso per sostituire le batterie. Anche i fusibili si trovano sotto il supporto, qualora fosse necessario sostituirli. Il dispositivo funziona a batteria e dispone di uno schermo LCD con un'altezza dei caratteri di 27 mm e un grafico a barre con 61 segmenti. La selezione automatica dell'intervallo offre un funzionamento molto semplice e i valori misurati possono essere letti facilmente sul display illuminato. Il PeakTech 2025 A può essere utilizzato per misurare DCV, ACV, DCA, ACA, resistenza, capacità, diodi, transistor, continuità, temperatura e frequenza, creando un'ampia gamma di applicazioni. Grazie alla categoria di sovratensione elevata CAT III 1000V, è possibile utilizzare questo dispositivo in modo sicuro su impianti e sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

- Misurazioni RMS reali dei valori ACV e ACA
- 27 mm, display LCD a 3 5/6 cifre (max. 5999) con retroilluminazione e grafico a barre a 61 segmenti
- Selezione automatica e manuale della gamma

- Misura della temperatura con sensore di tipo K
- Test di continuità e test dei diodi
- Funzione di mantenimento della misura e ciclo di lavoro
- Funzione di mantenimento del minimo/massimo
- Funzione di misura relativa
- Spegnimento automatico e visualizzazione dello stato della batteria
- Trasferimento dati tramite interfaccia USB
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Accessori: borsa, puntali, software, sensore di temperatura, adattatore di temperatura, batteria e manuale d'uso.

Specifiche

USB:	■
A CA max.:	10A
Batteria:	9V Block
Capacità massima.:	600 µF
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Luoghi digitali:	6.000
Precisione di base DC:	+/- 0,5%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD
True RMS:	■
V DC max.:	1000V
mA CA max.:	600 mA
mV CA max.:	600 mV
Hz max.:	20 MHz
OHM max.:	60 MΩ
Temp. max.:	1000 °C
Temp. min.:	-20 °C
mA DC max.:	600mA
mV DC max.:	600 mV
µA DC max.:	6000 µA
V AC max.:	1000V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

A DC max.:	10A
µA AC max.:	6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de