«PeakTech® P 1560» Alimentazione da laboratorio DC 1-32 V / 0 - 30 A

499,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1560

GTIN/EAN: 4250569400292

Descrizione

Il PeakTech 1560 è un alimentatore ad alte prestazioni per un massimo di 32 V / 30 A CC, pari a 960 W di potenza continua. I pulsanti a doppia funzione (regolazione grossolana e fine) consentono una regolazione facile, precisa e rapida dei valori di tensione e corrente grazie all'encoder rotativo e al controllo a microprocessore. In alternativa, sul retro è presente una presa di collegamento per il telecomando analogico e un interruttore di preselezione per tre valori di uscita preimpostati. Il controllo intelligente del ventilatore regola la velocità di rotazione in base alla temperatura e alla potenza di uscita. La tensione di uscita e il limite di corrente possono essere impostati anche a circuito aperto senza un carico collegato. Grazie alle elevate prestazioni e al design compatto, questa serie di alimentatori è ideale per applicazioni professionali nell'industria e nell'ingegneria meccanica.

Caratteristiche tecniche

- Alimentatore switching da laboratorio DC con max. 32 V / 30 A
- Display digitali a 3 cifre, verdi, da 15 mm
- Terminali a poli con presa supplementare da 4 mm (sul retro)
- Prese di sicurezza da 4 mm per 5A max. (anteriore)
- Encoder rotativo con regolazione grossolana e fine premendo un pulsante
- Tre preselezioni regolabili tramite interruttori a scorrimento
- Telecomando analogico tramite presa posteriore

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Ventola del case a temperatura controllata
- Sicurezza: EN 61010-1
- Accessori: manuale, cavo di alimentazione, adattatore per telecomando analogico

Specifiche

Canali:	1 CH
Connessione d'ingresso:	Kaltgerätebuchse
Connessione di uscita:	4 mm Stecker, Polklemmen (rückseitig)
Corrente di uscita:	0 - 30 A
Tensione d'ingresso:	230 VAC / 50 Hz
Tensione di uscita:	1 - 32 V DC
Tipo di display:	Segment