«PeakTech® P 1885» Alimentatore da laboratorio DC 1 - 40V / 0 - 5A USB

369,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1885

GTIN/EAN: 4250569400384

Descrizione

Il PeakTech 1885 è un alimentatore da laboratorio programmabile per un massimo di 40 V / 5 A DC, ovvero 200 W di potenza continua. Oltre alle preimpostazioni per i valori di corrente e tensione, è possibile creare programmi temporali con intervalli e numero di cicli direttamente sul dispositivo o utilizzando il software per PC in dotazione. Per il funzionamento con un PC, l'alimentatore switching è dotato di un'interfaccia USB e RS-485. Un PC collegato all'interfaccia RS-485 consente di controllare fino a 32 alimentatori. Un'interfaccia USB sul retro del dispositivo si collega a un PC Windows. Il controllo intelligente della ventola regola la velocità di rotazione in base alla temperatura e alla potenza di uscita. La tensione di uscita e il limite di corrente possono essere impostati anche a circuito aperto senza un carico collegato. Grazie all'elevata affidabilità e alle funzioni di programmazione, questa serie di alimentatori è ideale per gli utenti professionali dell'industria, della tecnologia di controllo e regolazione o del laboratorio elettronico.

Caratteristiche tecniche

- Alimentatore switching da laboratorio DC con max. 40 V / 5 A
- Display LCD multilinea con retroilluminazione
- Prese di sicurezza da 4 mm per il collegamento di un'utenza
- Interfaccia USB e RS-485 per il collegamento al PC
- Preimpostazioni liberamente regolabili per i valori di corrente e tensione

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Programmi temporali e tempi di ciclo liberamente regolabili
- Visualizzazione del valore nominale e reale per la tensione e la corrente
- Display in watt per la potenza di uscita attuale
- Cortocircuito; protezione da sovraccarico e sovratemperatura
- Sicurezza: EN 61010-1
- Accessori: Cavo USB, connettore RS-485, CD software per Windows, cavo di alimentazione e manuale

Specifiche

USB:	■
Canali:	1 CH
Connessione d'ingresso:	Kaltgerätebuchse
Connessione di uscita:	4 mm Stecker
Corrente di uscita:	0 - 5 A
RS-485:	■
Tensione d'ingresso:	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Tensione di uscita:	1 - 40 V DC
Tipo di display:	LCD