«PeakTech® P 3131» Misuratore a pinza RMS vero, 4.000 conteggi

159,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 3131

GTIN/EAN: 4250569400650

Descrizione

Le pinze amperometriche sono ideali per la misurazione della corrente negli impianti elettrici e nei quadri elettrici, poiché per la misurazione della corrente senza contatto vengono fatti passare solo singoli fili attraverso le ganasce della pinza e non è necessario scollegare i collegamenti elettrici. Questo metodo consente anche di misurare correnti molto elevate, che se collegate direttamente sovraccaricherebbero qualsiasi multimetro disponibile in commercio. Questo modello dispone anche di funzioni multimetro per la misurazione di tensione e resistenza. I test di continuità possono essere eseguiti anche con un segnale acustico. Grazie alle dimensioni ridotte e alle pinze di diametro max. 22 mm di diametro, questo dispositivo di misura è ideale per l'uso in armadi di controllo, nella sottodistribuzione e anche nel settore automobilistico. Inoltre, questo dispositivo di misura viene fornito con un'ampia gamma di accessori, come i puntali di prova, la batteria necessaria e una custodia per il trasporto. Questa pinza amperometrica esegue misurazioni come valore RMS vero (valore RMS reale) e, grazie all'elevata funzionalità e alla semplicità di utilizzo, è adatta a specialisti di elettronica, tecnici di assistenza e hobbisti.

Caratteristiche tecniche

- Display LCD a 3 ¾ cifre, 13 mm, max. Advert: 3999
- Risoluzione 10 mA
- Misure in DC e AC fino a 300 A
- Misurazioni del valore effettivo reale

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Funzione di test di continuità con cicalino
- Funzione di mantenimento del valore misurato e del valore massimo
- Selezione automatica dell'intervallo
- Spegnimento automatico (può essere disattivato)
- Diametro del conduttore: 22 mm max.
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT II 600 V
- Accessori: borsa, cavo di prova, batteria e manuale

Specifiche

A CA max.:	300 A
Apertura a tenaglia:	22 mm
Categoria di sovratensione:	CAT II 600 V, CAT III 300 V
Luoghi digitali:	4.000
Tipo di display:	LCD
V DC max.:	600V
mV CA max.:	400 mV
OHM max.:	40 MΩ
mV DC max.:	400 mV
V AC max.:	600 V
A DC max.:	300A