

«PeakTech® P 1211» 70 MHz / 4 CH, 1 GS/s oscilloscopio a tavoletta



779,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1211

GTIN/EAN: 4250569405495

Descrizione

The PeakTech 1211 is a new, innovative oscilloscope, which is based on the size and design of a standard tablet. With the tablet oscilloscope it is possible to record each normal measured variable and measurement form as with a stationary oscilloscope. The PeakTech 1211 is a four-channel oscilloscope, it has a bandwidth of 70 MHz and it is able to perform various measurements with a sampling rate of up to 1 GS/s. Settings can be made quickly and precisely with the 8 inch touchscreen, but also with the function keys. The intuitive menu navigation enables the user to carry out an optimal analysis of the variables to be measured on systems or devices. The PeakTech 1211 is a tablet oscilloscope, which is used in almost all areas of electrical engineering due to its mobility and excellent application possibilities.

Caratteristiche tecniche

- Oscilloscopio a 4 canali, 70 MHz con frequenza di campionamento massima di 1 GS/s
- 20 cm (8") TFT touchscreen
- Funzione di autoimpostazione per un funzionamento semplice
- Lunghezza di registrazione massima di 40 milioni di punti. 40 milioni di punti
- Modalità di misurazione automatica, modalità XY e funzione FFT
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT II 400V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Accessori: cavo di alimentazione con adattatore di ricarica, CD del software per Windows, 4 sonde, cavo BNC, adattatore di alimentazione, supporto e manuale d'uso.

Specifiche

USB:	■
Batteria:	Li-Ion 7,4 V 8000 mAh
Campionamento 1 CH:	1 GS/s
Campionamento 2 CH:	500 MS/s
Campionamento 4 CH:	250 MS/s
Canali:	4 CH
Dimensioni schermo (TFT):	20 cm (8")
Hor. Scala max.:	1000 s/div
Hor. Scala min.:	2 ns/div
LAN:	■
Larghezza di banda:	70 MHz
Profondità di stoccaggio:	40.000.000 Punkte
Risoluzione:	800 x 600 Pixel
Scala verticale max.:	10 V/div
Scala verticale min.:	1 mV/div
Tempo di salita:	< 5 ns
Tensione di rete:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Tipo di display:	Touchscreen TFT
Vert. Risoluzione:	8 Bit
Integr. DMM:	■