

«PeakTech® P 6168» Alimentatore da laboratorio digitale 0-15 V / 0-60 A CC



389,00 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 6168

GTIN/EAN: 4250569407956

Descrizione

Questa nuova serie di alimentatori switching è progettata per l'uso professionale in laboratori, sviluppo, assistenza e formazione, e colpisce per il design compatto, l'elevata efficienza e il funzionamento affidabile. I dispositivi funzionano come alimentatori CC regolati con commutazione automatica tra tensione costante e corrente costante, consentendo così il funzionamento sicuro di un'ampia gamma di carichi. Tensione e corrente possono essere regolate con precisione e gli encoder rotativi dispongono anche di una funzione a pulsante per la commutazione selettiva della cifra attiva sul display per una regolazione fine. Il limite di corrente e la tensione di uscita possono essere impostati anche senza un carico collegato. I valori di corrente in uscita sono chiaramente visualizzati su un ampio display digitale di facile lettura. Grazie alle caratteristiche di uscita stabili, al basso ripple e alla regolazione rapida, gli alimentatori sono ideali per circuiti elettronici sensibili e applicazioni di test impegnative. Funzioni di protezione integrate come sovracorrente, sovratensione, sovraccarico e cortocircuito garantiscono un'elevata affidabilità operativa e una lunga durata. Gli alimentatori sono dotati di prese di sicurezza da 4 mm sul lato anteriore per una corrente di uscita fino a 5 A e di terminali di grandi dimensioni sul retro per la massima corrente. La struttura robusta, le prese di collegamento sicure e il raffreddamento attivo garantiscono un funzionamento continuo affidabile e rendono la serie una soluzione versatile ed economica per numerose applicazioni.

Caratteristiche tecniche

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

- DC Labor-Schaltnetzteil mit max. 15 V / 60 A

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Große, invertierte LED Anzeige mit weißen Ziffern
- Polklemmen mit zusätzlicher 4mm Buchse (rückseitig)
- 4 mm Sicherheitsbuchsen für 5A max. (frontseitig)
- Drehgeber mit Grob & Feineinstellung per Tastendruck
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Bedienungsanleitung, Netzkabel

Specifiche

Canali: 1 CH

Connessione d'ingresso: Kaltgerätebuchse

Connessione di uscita: 4 mm Buchse, Polklemmen (rückseitig)

Corrente di uscita: 0 - 60 A

Telecomando: ☐

Tensione d'ingresso: 230 VAC 50/60 Hz

Tensione di uscita: 1 - 15 V DC

Tipo di display: Segment (Inv.)