«PeakTech® P 6060» Alimentatore doppio regolato con 3 uscite



829,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 6060

GTIN/EAN: 4250569401442

Descrizione

Doppio alimentatore stabilizzato per installazione in rack da 19" e progettato anche come dispositivo da tavolo in laboratorio, nell'industria e per il settore della formazione. I display a LED blu a 3 cifre da 14 mm consentono letture rapide e precise. Inoltre, il dispositivo dispone di 2 uscite con tensioni o correnti di uscita a variazione continua e può essere collegato in serie o in parallelo. Pertanto, con le uscite collegate in serie, la tensione di uscita massima è di 60 V DC; con le uscite collegate in parallelo, la tensione di uscita massima è di 60 V DC. tensione di uscita è di 60 V DC; con le uscite collegate in parallelo, la corrente di uscita massima è di 20 A DC. corrente di uscita è di 20 A DC.

Caratteristiche tecniche

- Alimentatore doppio da laboratorio a controllo lineare
- Tensione regolabile da 0 V a 30 V DC
- Corrente regolabile da 0 A a 10 A DC
- Modalità in serie fino a 60 V DC
- Modalità parallela fino a 20 A DC
- Uscita a valore fisso 5V / 3A
- Le uscite possono essere disattivate
- Sicurezza: EN 61010-1
- Accessori: cavo di alimentazione e manuale

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Specifiche

Aggiungi.:	5 V DC
Canali:	2 CH
Corrente di uscita:	0 - 10 A
Raffreddamento:	Aktiv
SELV:	■
Tensione d'ingresso:	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Tensione di uscita:	0 - 30 V DC
Tipo di display:	Segment

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de