

«PeakTech® P 1655» Pinza amperometrica 40.000 conteggi 1500 A AC/DC



119,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1655

GTIN/EAN: 4250569402098

Descrizione

Il PeakTech 1655 è un dispositivo di misura per correnti AC e DC fino a 1500 A che utilizza una pinza amperometrica per cavi di diametro fino a 55 mm. L'elevata risoluzione del display, pari a 40.000 conteggi, garantisce una visualizzazione particolarmente accurata delle misure con una precisione di base DCV dello 0,1%. Oltre all'elevato campo di misura della corrente continua e alternata, questo modello dispone anche di ampie funzioni multimetro per la misurazione di tensione, resistenza, frequenza, capacità e temperatura. È inoltre possibile eseguire test di continuità con segnali acustici e test dei diodi. Il PeakTech 1655 dispone di alcune funzioni speciali, come la misurazione della corrente di avvio rapido (Inrush), l'acquisizione del valore di picco (Peak) o l'indicatore di tensione senza contatto (NCV). Le misure di corrente e tensione vengono eseguite come misure True RMS (vero valore efficace), il che significa che i valori misurati vengono visualizzati correttamente anche con forme d'onda che si discostano da quella sinusoidale. Grazie alla sua elevata precisione e funzionalità, il PeakTech 1655 è ideale per l'uso quotidiano nel commercio e nell'industria.

Caratteristiche tecniche

- Display LCD con 40.000 cifre, grafico a barre e retroilluminazione
- Misura di tensione e corrente RMS reale
- Misura della resistenza, tester di continuità e test dei diodi
- Funzione di misurazione della temperatura con sensore incorporato

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Funzione di misurazione della corrente di spunto per un rapido rilevamento della corrente di avviamento
- Funzione di mantenimento dei dati, selezione automatica e manuale dell'intervallo
- Valore massimo, valore minimo e funzione di misurazione PEAK
- Diametro del conduttore fino a max. 55 mm
- Sicurezza: EN 61010-1, CAT III 1000 V
- Accessori: sensore di temperatura e adattatore, valigetta di trasporto, puntali di prova, batteria e manuale

Specifiche

A CA max.: 1500 A

Capacità massima.: 40 mF

Categoria di sovratensione: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Luoghi digitali: 40.000

NCV:

Tipo di display: LCD

V DC max.: 1000V

mV CA max.: 400 mV

OHM max.: 40 MΩ

Temp. max.: 1000 °C

Temp. min.: -40 °C

mV DC max.: 400 mV

V AC max.: 750 V

A DC max.: 1500A