


«PeakTech® P 1270» Oscilloscopio 300 MHz/2CH, 2,5 GS/s



1.469,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1270

GTIN/EAN: 4250569402371

Descrizione

Il PeakTech 1270 è un oscilloscopio digitale a 2 canali da 300 MHz con display a colori TFT ad alta risoluzione e numerose funzioni aggiuntive. Ha una frequenza di campionamento fino a 2,5 GS/s e convince per l'alta qualità e la facilità di utilizzo con il miglior rapporto prezzo/prestazioni. Per visualizzare rapidamente ogni forma d'onda in arrivo, è sufficiente premere il tasto Autoset e l'oscilloscopio stesso cerca la migliore visualizzazione possibile. Con Autoscale, invece, la scalatura della base dei tempi può essere regolata in modo semplice. In particolare, l'elevata profondità di memoria di 10 milioni di punti e la semplicità di funzionamento garantiscono un uso efficiente nell'analisi quotidiana dei segnali nell'industria, nei laboratori e nell'area di formazione.

Caratteristiche tecniche

- Oscilloscopio a 2 canali con larghezza di banda analogica di 300 MHz e frequenza di campionamento massima di 2,5 GS/s
- Display a colori TFT da 20 cm (8") con 800 x 600 pixel
- LAN, USB host, USB device & VGA interface
- Funzione di autoimpostazione per un funzionamento semplice
- Lunghezza di registrazione di max. 10 milioni di punti
- Modalità di misurazione automatica, modalità XY e funzione FFT
- Batteria opzionale: modello "Akku 3"

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Sicurezza: EN 61010-1; CAT II 400V
- Accessori: Cavo USB, CD software per Windows, cavo di alimentazione, 2 sonde, cavo BNC, valigetta e manuale

Specifiche

USB:	■
Batteria:	Li-Po 8000 mAh (Optional)
Campionamento 1 CH:	2.5 GS/s
Campionamento 2 CH:	1.25 GS/s
Canali:	2 CH
Dimensioni schermo (TFT):	20 cm (8")
Hor. Scala max.:	100 s/div
Hor. Scala min.:	1 ns/div
LAN:	■
Larghezza di banda:	300 MHz
Profondità di stoccaggio:	10.000.000 Punkte
Risoluzione:	800 x 600 Pixel
Scala verticale max.:	10 V/div
Scala verticale min.:	2 mV/div
Tempo di salita:	< 1.17 ns
Tensione di rete:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Tipo di display:	Farb-TFT
VGA:	■
Vert. Risoluzione:	8 Bit