«PeakTech® P 2030» Multimetro digitale True RMS 1000V 6000 conteggi



65,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 2030

GTIN/EAN: 4250569406225

Descrizione

Il nuovo PeakTech 2030 è stato sviluppato per l'uso professionale e offre una moltitudine di funzioni di misurazione dei valori elettrici per ogni utente dell'industria, dell'artigianato, della formazione e del laboratorio. È stato realizzato secondo gli aspetti più recenti dello sviluppo e presenta un alloggiamento a doppio isolamento stampato a iniezione con rivestimento in gomma color antracite, un vano di servizio sul retro, attraverso il quale è possibile sostituire non solo la batteria, ma anche i fusibili. Il dispositivo è dotato di un display LCD invertito con grafico a barre e 61 segmenti. La selezione automatica dell'intervallo offre un funzionamento molto semplice e i valori misurati possono essere letti facilmente sul display illuminato in modo permanente. Supporta misure per DCV, ACV, DCA, ACA, LowZ ACV, Ohm, Cap, Hz, °C, °F, test diodi o continuità. Grazie alla categoria di sovratensione elevata CAT III 1000V, è possibile utilizzare questo dispositivo in modo sicuro su impianti e sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

- Funzioni di misura True RMS e LowZ
- Display LCD invertito a 3 5/6 cifre con retroilluminazione
- Misure fino a 1000V e 10A (20A max.) AC / DC
- Selezione automatica e manuale della gamma
- Ciclo di lavoro, funzione min/max e valore relativo
- Misure di temperatura per sonde di tipo K

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Spegnimento automatico e indicazione della batteria
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accessori: Valigetta di trasporto, puntali di prova, tester, batteria e manuale d'uso.

Specifiche

A CA max.:	20 A
Batteria:	9V Block
Capacità massima.:	6 mF
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
LowZ:	■
Luoghi digitali:	6.000
Precisione di base DC:	+/- 0,5%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD invertiert
True RMS:	■
V DC max.:	1000V
mA CA max.:	600 mA
mV CA max.:	600 mV
Hz max.:	20 MHz
OHM max.:	60 MΩ
Temp. max.:	1000 °C
Temp. min.:	-20 °C
mA DC max.:	600mA
mV DC max.:	600 mV
µA DC max.:	6000 µA
V AC max.:	1000V
A DC max.:	20A
µA AC max.:	6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de