«PeakTech® P 2015 A» True RMS digital multimeter 1000 V 4000 counts



49,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 2015 A

GTIN/EAN: 4250569405709

Descrizione

Il nuovo PeakTech 2015 A offre una moltitudine di funzioni di misura per le variabili elettriche misurate per ogni utente dell'industria, dell'artigianato, della formazione, dell'hobby e del laboratorio. È stato realizzato secondo gli aspetti più recenti dello sviluppo ed è dotato di un alloggiamento a doppio isolamento stampato a iniezione con rivestimento in gomma e di un supporto inclinabile sul retro, che può essere rimosso per sostituire le batterie. Anche i fusibili si trovano sotto il supporto, qualora fosse necessario sostituirli. Il dispositivo funziona a batteria e dispone di uno schermo LCD con un'altezza dei caratteri di 27 mm e un grafico a barre con 61 segmenti. La selezione automatica dell'intervallo offre un funzionamento molto semplice e i valori misurati possono essere letti facilmente sul display illuminato. Il PeakTech 2015 A può essere utilizzato per misurare DCV, ACV, DCA, ACA, resistenza, capacità, diodi, continuità, temperatura e frequenza, creando un'ampia gamma di applicazioni. Grazie alla categoria di sovratensione elevata CAT III 1000V, è possibile utilizzare questo dispositivo in modo sicuro su impianti e sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

- Misurazione RMS reale dei valori ACV e ACA
- 27 mm, display LCD a 3 3/4 cifre (max. 3999) con retroilluminazione e barometro a 61 segmenti
- Selezione automatica e manuale della gamma
- MIN/MAX, Data-Hold
- Funzione Hz/Duty e valore relativo

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Misura della temperatura con sonda di tipo K
- Test di continuità e test diodi rapidi
- Spegnimento automatico e indicazione di batteria scarica
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Accessori: Custodia, puntali, termocoppia, batteria e manuale d'uso.

Specifiche

A CA max.:	10A
Batteria:	9V Block
Capacità massima.:	400 µF
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Luoghi digitali:	4.000
Precisione di base DC:	+/- 0,5%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD
True RMS:	■
V DC max.:	1000V
mA CA max.:	400 mA
mV CA max.:	400 mV
Hz max.:	10 MHz
OHM max.:	40 MΩ
Temp. max.:	1000 °C
Temp. min.:	-20 °C
mA DC max.:	400 mA
mV DC max.:	400 mV
µA DC max.:	4000 µA
V AC max.:	1000V
A DC max.:	10A
µA AC max.:	4000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de